

胶粘剂502 502 鱼牌

产品名称	胶粘剂502 502 鱼牌
公司名称	杭州萧山所前越强胶水店
价格	.00/个
规格参数	型号:502 品牌:鱼牌
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 所前镇三泉王村81号
联系电话	86-057182347716 13968081448

产品详情

型号	502	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、石材类、金属类、木材类、纸张类
品牌	鱼牌	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	7 (MPa)
有效物质	60 (%)	活性使用期	0.05 (min)
工作温度	25 ()	保质期	6 (个月)

502胶水（快干型）：低粘度，无色透明、液体单一成份的瞬间接着剂，粘合强度高，固化速度快达三秒，冻融稳定性好，无毒无味，使用方便。粘合用途：木料材质、电子器械、皮革玩具、橡胶、金属、珠宝、塑料等材质。广泛应用于：家具厂、塑胶厂、皮革厂、橡胶厂、乐器厂、五金电子厂、灯饰厂、玩具厂、工艺礼品厂等等

本公司是专业生产502瞬间胶的生产厂家,502胶水特性介绍-502强力胶水，无色透明流动性良好的液体，易挥发，遇水即聚合固化。本产品单组份、固化速度快、使用方便、粘接力强、粘接材料广泛，可用于钢铁、有色金属、橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等，但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品，材料表面需经特殊处理。广泛用于电器、仪表、机械、电子、光仪、医疗、轻工民用等到行业。

502胶水使用方法及注意事项使用方法 1、先清洁接着表面，除去接着面之灰尘、油污、锈等，对金属接着时，最好先行磨粗，对pe、pp或ptee等塑胶，应先使表面活化。2、打开前盖，并以手指轻扣尖端部份，使不留有残余液体，再以剪刀剪出孔穴。3、在被接着面滴一小滴接着剂，即刻进行接着，并保持至硬化为止，接着面积不宜太大，接着层厚度不宜超过0.2mm。4、使用后擦拭容器，并将盖子盖上，存放于阴凉干燥处或冷藏。注意事项1、本接着剂之蒸气会刺粘膜及眼睛。2、避免与皮肤接触及进入眼睛，若因意外，立即以大量清水洗涤并送医，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢钠溶液。3、触及手时，可以肥皂、水、洗涤液和浮石洗净。贮存：20 以下3-12个月。

我司的优势:

1,根据客户要求配胶水,满足客户的特殊要求.

2,质量优势,保质期长,不会造成浪费.