

建筑加固公司 鹏驰加固 襄阳建筑加固

产品名称	建筑加固公司 鹏驰加固 襄阳建筑加固
公司名称	襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区王寨工业园12号
联系电话	13972200944 13972200944

产品详情

3.涂刷底胶：将按比列混合均匀的MT-202碳纤维底胶直接涂刷到混凝土基层上，混凝土的表面应含胶饱满。硬化后进行下一道工序。

??4.粘贴碳纤维：

?? 用硬毛刷将调好的MT-202浸渍胶均匀地涂刷到粘贴结面上，胶量充足、饱满。涂刷量约300 ~ 500g / m²。

?? 将裁好的碳纤维布贴于混凝土粘贴面，使用硬或塑料刮板往复碾压，促使碳纤维平直、延展，建筑加固工程，粘合剂充分渗透。碳纤维布长向上接头搭长度应为10-20cm。

?? 在碳纤维表面部分涂刷粘合剂，继续往复刮涂碾压，建筑加固公司，赶出气泡，并使粘合剂均匀覆盖碳纤维布。涂刷量约200 g / m²。

?? 静置1-2小时至指干，重复碾压消除因碳纤维浮起或错开可能引起的气泡、粘结布实等。

?? 多层粘粘，房屋建筑加固，可重复以上操作。

?? 粘合剂固化后，在被粘贴的碳纤维表面上再刮涂一层胶。

5. 粘贴碳纤维：粘贴碳纤维材料之前，首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10 以上，相对湿度RH>85 %时，如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损，在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料，每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏，材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂，襄阳建筑加固，碳纤维横向不需要搭接。

襄阳住宅建筑加固，襄阳住宅建筑加固公司是新时期建筑发展的一个重大课题，是大规模新建资源和既有资源综合在一起的产物，具有广阔的应用和发展前景。什么是建筑加固?顾名思义就是加强建筑结构的安全性及稳定性。根据标准：工程设计范围包括本行业建设工程项目的主体工程 and 配套工程(含厂/矿区内的自备电站、道路、铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程)以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等。

??

建筑加固公司-鹏驰加固(在线咨询)-襄阳建筑加固由襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!