

三菱模块qj71e71 100 三菱QJ71FL71 B2

产品名称	三菱模块qj71e71 100 三菱QJ71FL71 B2
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

产品详情

三菱QJ71FL71-B2产品特：

升级版本。控制轴数：大8轴。外围设备I/F：通过PLC CPU。
手动脉冲发生器操作功能：可使用3台手动脉冲发生器。同步编码器操作功能：可使用8台同步编码器。
多CPU间高速通讯总线中，每0.88ms周期可以交换14K字的数据QJ71FL71-B2。
运动基本性能搞约2倍，运动SFC处理时间缩短约1/4。PLC中断程序实现多CPU间的高速同步。
运动指令。

三菱QJ71FL71-B2参数规格：

RS-232 2chQJ71FL71-B2。可通过QJ71C24N (-R2) 的RS-232串行通信，用编程工具进行可编程控制器的编程和监视。
QJ71C24N (-R2) 具有与公共电话线路调制解调器对应的功能，可对所使用的调制解调器进行初始化，进行与对象设备的连接处理，通过远程设备和编程工具、调制解调器及公共电话线路进行通信。利用远程密码功能，可阻止经由QJ71C24N (-R2) 的调制解调器功能对Q系列可编程控制器进行访问QJ71FL71-B2。
可对可编程控制器的数据收集/更改、监视/管理、测量数据收集等的串行通信模块。
可实现高230.4kbps的速度、大960字 (MC协议通信时) 的高速大容量通信。
可利用MC协议，通过外部设备 (PC、显示器等) 执行可编程控制器内数据的读取/写入上海三菱plc。
通过选择无顺序协议并使用顺序程序来进行通信控制，在可编程控制器和外部设备 (条码读取器、测量设备等) 之间，使用外部设备的本地协议与其进行通信上海三菱plc。

三菱QJ71FL71-B2性能介绍：

输入：4通道。铂电阻(Pt100；JPt100)。无加热器断线检测功能。采样周期：0.5s/4通道。
1运行成本上海三菱plc。同同时升温功能三菱plc模组型号。
使多个回路同时达到设置值，以进行均匀的温度控制，有助于防止空载并有效节能及降低运行成本。
自动调整功能。可在控制过程中自动调节PID常数。

可降低自动调整成本（时间、材料和电能）三菱模块qj71e71-100。

可灵活进行各种设置，实现佳温度控制的温度调节模块。

针对挤压成型机等温度控制稳定性要求高的设备，温度调节模块具有防过热和防过冷的功能。可根据控制对象设备，选择标准控制制（加热或冷却）或加热冷却控制（加热和冷却）模式三菱模块qj71e71-100

。此外，也可选择混合控制模式（结合了标准控制和加热-冷却控制）。Q64TCRT 同时升温功能

三菱Q64TCRTAC型输入模块 QX10 ID接口模块 QD35ID1 高速计数模块 QD62

带内置计数器功能的定位模块 QD72P3C3 电源模块 Q63P 通用高速型CPU Q13UDVCPU

电源模块（升级版）Q64PN C语言CPU Q24DHCCPU-LS 通用型CPU Q26UDHCPU 电能测量模块

QE81WH 光纤回路（GI）模块 QJ72LP25GE 晶体管输出模块(源型) QY80 简易运动模块 QD77MS16

基本型CPU Q00CPU ATA卡 Q2MEM-32MBA 老款小A系列扩展基板 QA1S51B 通用型CPU Q00UJCPU-S8

电压/电流输出模拟量模块 Q62DAN 运动CPU模块 Q172HCPU 以太网模块 QJ71E71-B5