

低温热封性SURLYN 美国杜邦 1855 高透明SURLYN 高耐应力开裂性SURLYN 塑胶原料

产品名称	低温热封性SURLYN 美国杜邦 1855 高透明SURLYN 高耐应力开裂性SURLYN 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	18.50/KG
规格参数	SURLYN:低温热封性SURLYN 1855:高透明SURLYN 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

Surlyn 1855 物性表

基础信息

低温热封性

低温韧性

刚性，良好

高 ESCR（抗应力开裂）

良好耐磨损性

用途

清晰度，高
薄膜

衬里

食品包装

药物

机构评级
形式
加工方法

医用包装
FDA 21 CFR 177.1330
粒子
吹塑薄膜

共挤出成型

流延薄膜

物理性能额定值单位制测试方法

0.938

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）

0.90

美国杜邦 SURLYN 型号 性能

Surlyn PC2000 高透明 香水瓶专用料

Surlyn 1601 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、低凝胶

Surlyn 1601-2 良好的热封性

Surlyn 1601-2LM 低吸水性

Surlyn 1601B 低凝胶

Surlyn 1601B-2 低防粘连

Surlyn 1605 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1605SBR 低滑动性、低防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1650 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652-1 低凝胶

Surlyn 1652SB 滑动、防粘连

Surlyn 1652SBR 滑动、防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1652SR 滑动、良好的脱模性

Surlyn 1702 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的粘合性

Surlyn 1702-1 低凝胶

Surlyn 1705 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1705-1 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn 1707 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1802 良好的耐磨性能、高透明、耐油脂的、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、高光泽

Surlyn 1855 良好的耐磨性能、高透明、高耐应力开裂性、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1856 良好的柔顺性

Surlyn 1857 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1901 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的抗冲性能、良好的撕裂强度

Surlyn 2601 良好的撕裂强度、高光泽、良好的硬度、低温热封性、良好的牵伸性

Surlyn 7930 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 7940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8120 良好的柔顺性、低硬度

Surlyn 8140 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度

Surlyn 8150 良好的强度、高透明、良好的撕裂强度、良好的耐磨性能、低温韧性

Surlyn 8320 良好的柔顺性、共聚物
 Surlyn 8527 良好的耐磨性能、高透明、共聚物
 Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 8670 产品特性：共聚物
 Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 8945 回弹性、良好的抗冲性能、良好的成型性、易加工性、高流动的
 Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9120 低温韧性
 Surlyn 9150 良好的硬度、高透明、良好的撕裂强度、低温韧性
 Surlyn 9320W 低硬度、良好的柔顺性
 Surlyn 9450 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9520 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9650 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9720 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9721 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9730 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9910 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9945 易加工性、高流动的
 Surlyn 9950 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn 9970 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性
 Surlyn CFM
 Surlyn FCF 高光泽
 Surlyn NWL 高光泽
 Surlyn PC100 高透明
 Surlyn PC350 高透明
 Surlyn SG201U 抗污染的、耐刮擦性、良好的耐磨性能、良好的耐候性、持久性、高光泽
 Surlyn SPF-1 薄膜

售后说明

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货(东莞周城市可货到付款).可提供正规(13%)增值税，

提供售前咨询，售后服务，并由工程师提供一对一的产品问题解决方案。

郑重承诺:到货时间：珠三角地区一天内到达,国内各地2-3天到货.本公司所售原料均为原厂原包装正牌料,可随货提供SGS(环保证书)