

# 金属分隔缝装置处理做法

产品名称	金属分隔缝装置处理做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

分隔缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

分隔缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。分格缝的作用设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其因伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

分隔缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m.屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。

1??

3000mm???20mm??????????????

2??6000mm??????5?

20mm?

3????????200mm????????????????????20mm??????????????

4??10mm? 5??????????

??

??

??

??

