

设置分隔缝分隔条的作用

产品名称	设置分隔缝分隔条的作用
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

设置分隔缝分隔条的作用

- 分格缝分类 1.预埋木条，即在抹灰砂浆中预埋木条，然后再涂装施工后去除木条，并用深色漆勾缝。
2.用铝合金条，这种方法弊端太多，一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。各自作用
1.对找平屋面有帮助。 2.单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，
3.保证分隔缝深浅一致，槽内平整光滑，限度降低平直度误差。

分隔缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。位置 分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。作用 设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。