

透光养殖卷帘布 畜牧养殖卷帘猪舍卷帘帆布 国标标准

产品名称	透光养殖卷帘布 畜牧养殖卷帘猪舍卷帘帆布 国标标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！

确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘 帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。

品名：防水帆布

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定，养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

纬向强度 1600N/5CM

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

10

我们的产品：（PVC涂塑透光防水帆布系列）

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其

拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等 产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm 2.克重：500克/平方米 3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 4.常用规格：1.5米 2米
(其它宽幅加工定做) 5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

手感：

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费(物流和快递到付会比现付略贵)。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM

帆布卷帘产品介绍：(帆布卷帘详细介绍)：1.厚度：0.43mm 2.克重：500克/平方米
3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

二、优点：

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

产品厚度：380g/400g/500g等(可根据需求定制)

10.使用8-10年

4、粪沟：牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35-40厘米，深10-15厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

卷帘安装参考：

一：固定猪场卷帘布：(1)上边：将欲安装的猪场卷帘布(帆布或塑料布)按预定尺寸做好后，上边

卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便

卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，__PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；金誉PVC涂塑帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完

美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

金誉帆布有限公司是各大养殖客户的卷帘篷布厂。且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。此产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能