

# 不锈钢针片状规准仪 华杰

产品名称	不锈钢针片状规准仪 华杰
公司名称	上虞市道墟镇华杰仪器设备厂
价格	40.00/台
规格参数	品牌:华杰 型号:LX
公司地址	中国 浙江 上虞市 道墟镇东上三房60号
联系电话	86 0575 82045653 13758528299

## 产品详情

品牌 华杰 型号 LX

规

不锈钢针片状规准仪(电镀铁针片状规准仪)简介与适用范围  
针片状规准仪,主要用于混凝土骨料的分级筛选;

1本方法适用于测定水泥混凝土使用的4.75mm以上的粗集料的针状及片状颗粒含量,以百分率计。

2本方法测定的针片状颗粒,是指使用专用规准仪测定的粗集料颗粒的最小厚度(或直径)方向与最大长度(或宽度)方向的尺寸之比小于一定比例的颗粒。

3本方法测定的粗集料中针片状颗粒的含量,可用于评价集料的形状及其在工程中的适用性。

主要技术参数:

片状粒级分孔宽: 3,5.2,7.2,9,11.3,14.3mm ;

片状粒级分间距: 18,31.2,43.2,54,67.8,85.8mm ; 针片状规准仪片状粒级筛分孔宽

3,5.2,7.2,9,11.3,14.3mm针状粒级筛分间距18,31.2,43.2,54,67.8,85.8mm针片状规准仪针片状颗粒对混凝土的流动性有不利的影响，同时影响石子与砂、胶凝材料等的握裹，对于混凝土来说是有害的东西。针片状规准仪基层用碎石质量要求针片状含量 / % 小于0.075mm颗粒含量 / % 压碎值 / % 密度砂当量 / % 吸水率 / % 坚固性 / 损失率大于13.2% g / cm<sup>3</sup>。石灰岩其他 25 15 25 20j 15 10 > 2.5 50 3 12

表5水泥稳定碎石基层级配范围要求下列筛孔(mm)通过率 / % 项目19236a3合同段75527689a4合同段78ia5合同段12.12.6

(2)集料的压碎值和针片状指标的控制：应满足碎石质量要求。针片状规准仪由于采用振动成型法施工，若集料的压碎值和针片状含量偏大，在压实过程中，很多的骨料将被压碎，影响基层的性能评价。采用石灰岩，压碎值为18%，针片状含量 < 15%，表观相对密度为2.714 g / cm<sup>3</sup>，吸水率为0.81%。a5标段采用结晶凝灰岩，压碎值为15.5%，针片状含量为13.4%，表观相对密度为2.665g / cm<sup>3</sup>，吸水率为0.86%。碎石指标均符合设计要求。(3)原材料的洁净度：加工场的石料破碎机必须配备振动预筛喂料装置和吸尘装置，以减少集料中的泥土含量。