

数控机床专用变压器 隔离变压器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 数控机床专用变压器 隔离变压器 |
| 公司名称 | 深圳市环测威检测技术有限公司 |
| 价格 | 12600.00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 应用范围:隔离 品牌:冠才 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼 |
| 联系电话 | 4008-707-283 15811815782 |

产品详情

| | | | |
|----------|-----|------|---------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 应用范围 | 隔离 |
| 品牌 | 冠才 | 型号 | SG-50KVA |
| 频率特性 | 低频 | 电源相数 | 三相 |
| 铁心形状 | E型 | 冷却形式 | 干式 |
| 防潮方式 | 开放式 | 冷却方式 | 自然冷式 |
| 外形结构 | 立式 | 电压比 | 380/380 (V) |
| 效率() | 50 | 额定功率 | 50/60 (KVA) |

产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1kva--500kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

| | | | |
|------|------------------------------|---|----------|
| 输入电压 | 额定电压 $\pm 10\%$ | 环境温度 | -15 -+40 |
| 输出电压 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
| 效率 | 95% | 相对温度 | <90% |
| 波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
| 功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | | |
| 保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | | |
| 绝缘电阻 | 50m | | |
| 电气强度 | 工频正弦电压2000v历时1分钟 无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
| 过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | | |