

聚氨酯嵌缝膏双组份高模量

产品名称	聚氨酯嵌缝膏双组份高模量
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	包装:铁桶 重量:25kg 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

夏天施工时,温度较高,聚氨酯嵌缝膏就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,聚氨酯嵌缝膏凝固的就稍微慢一些,在聚氨酯嵌缝膏出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开了,用户无须操心聚氨酯嵌缝膏比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份聚氨酯嵌缝膏放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

高模量聚氨酯密封胶配比：基膏（白色A组份），硫化高（黑色B组份）。高模量聚氨酯密封胶一般情况按A:B=100：10配制，根据气温变化可适当增减B组份用量，一般可在A:B=100:8-12之间调整。但B组份不宜加量过多，因固化快会影响粘结强度，甚至反硫化，气温升高可以减少B组份的用量。根据施工条件可控制在1-8小时。