

聚乙烯泡沫填缝板L-1100型

产品名称	聚乙烯泡沫填缝板L-1100型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	744.00/平方米
规格参数	厚度:2公分 颜色:黑灰色 密度:90kg/m
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

泡沫填缝板规格为1 200 mm × 600 mm × 40 mm,平头式,阻燃型,表观密度18~22 kg/m,尺寸收缩率<1.5%,吸水率<1.5%;聚乙烯泡沫填缝板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚乙烯泡沫填缝板粘贴24 h后进行,以避免对聚乙烯泡沫填缝板粘贴层的扰动。锚固件固定:设计要求采用锚固件固定聚乙烯泡沫填缝板时,锚固件安装应至少在胶粘砂浆使用24 h后进行,用电锤(冲击钻)在聚乙烯泡沫填缝板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深40 mm拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面,锚固件数量不少于4个/m。