

SR塑性止水材料规格200*20mm

产品名称	SR塑性止水材料规格200*20mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:纸箱 重量:25公斤 颜色:黑灰色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR塑性止水材料规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸及各种形状的断面，水利工程中常用的断面形状为长方形，规格为200mm*20mm，包装为25公斤/箱（袋），一般箱装的比较多。SR塑性止水材料是面板坝常用的一种嵌缝止水材料，GB柔性填料的原料是丁基橡胶、具有化学稳定性和热稳定性，GB柔性填料也可作为其他混凝土建筑物接缝外表嵌缝材料。

SR塑性止水材料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，SR塑性止水材料具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。SR面板坝填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。