

山西标准养护室 移动标准养护室 混凝土标准养护室型号

产品名称	山西标准养护室 移动标准养护室 混凝土标准养护室型号
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

山西标准养护室 移动标准养护室 混凝土标准养护室型号

1、保温、保湿：

混凝土标准养护室的整体尺寸合理，高度一般在2.4~2.7m，室内要作试件架，并根据试件的数量确定标养室的面积，做到既可以充分利用空间，又从结构尺寸上减少热交换面、渗水面，以达到保温、保湿的目的。

标养室设计图，现有房屋改建的标养室，一般在房中建房，即屋中屋，中间是空气夹层(在夹层中间用硬质泡沫塑料块更好)，顶部夹层厚度约100mm，周边夹层厚度约50mm为宜，这样不但保温好，且造价低，标养室不开窗户，门要保温，防潮。

标养室内的湿度经常处于过饱和状态，内墙壁上常结满水珠。由于水的渗透，严重降低了墙体的保温性能和使用寿命。因此，标养室的内墙、地面及顶部要作防水处理。一般单位只做防水砂浆层外，还应喷环氧树脂漆。做法是一日一次，连喷三次。次树脂与丙酮配比为1：2，第二、三次为1：1。使用时，环氧树脂(溶液中的不计)与聚酰胺(固化剂)重量比为4：1。

山西标准养护室 移动标准养护室 混凝土标准养护室型号

养护室主机放置室外

制冷与制热设备放在养护室的外部，避免了潮湿空气对设备的腐蚀，延长设备的使用寿命，降低故障率，提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式，提升热效率，降低能耗。制冷系统采用变频技术。

自动化程度高，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 1 ，湿度RH在95%以上。

离心式加湿器的原理是离心式转盘在电机作用下高速转动，将水强力甩出打在雾化盘上，把自来水雾化成5-10微米左右的超微粒子颗粒后喷射出去。吹到空气中后，通过空气与水微粒热湿交换，达到空气充分加湿和降温的目的。具有雾化密度更高雾点分布更均匀的优点，从而能够保证试件获得更好的养护效果及理想的检测数据。

温湿度传感器应安装在通风良好的环境中，湿度传感器用水是蒸馏水包住传感器的纱布的另一端应浸没在水中。仪表偶尔出现显示或键盘操作不正常，可关掉电源重新开机。

山西标准养护室 移动标准养护室 混凝土标准养护室型号

养护室是这种具备调整内部工作温度、湿度，用以保养混凝土试块、混凝土试块、水泥砂浆、保温隔热材料、建筑涂料、耐候胶等，以确保其考虑试验规定的试验设备。不一样的试样，不一样的试验，对养护室的温度和湿度有不一样的规定。常见问题 1、控制仪机壳务必靠谱接地装置。 2、加湿器内禁止少水，以防将发热管、加湿器烧毁，水阀不可关掉也不必开的太大。 3、假如加温设备在提温时，每一次工作中超出三十分钟表明该养护室隔热保温欠佳或容量很大，客户需另配电加热器，操纵数据信号可由控制仪找出。 4、本控制仪应放置自然通风、干燥、整平、无腐蚀物质的自然环境中应用。 5、因产品质量问题而造成的常见故障，自原厂生效日承担质保大半年。 6、应用本仪器设备的客户，假如工作电压不平稳，务必安装直流电源，本仪器设备工作电压 $220 \pm 10\%V$ 。