

LF-18多功能通用可调测试电源

产品名称	LF-18多功能通用可调测试电源
公司名称	河北洛方电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	开关电源输入:AC220V ± 20% 体积:360*340*290 重量:7Kg
公司地址	河北省保定市高开区隆兴中路77号隆兴大厦A座616
联系电话	13032061383

产品详情

特点及功能

128X64点阵LCD显示器作为人机交互界面，全中文显示，方便用户使用。

采用高性能Cortex-M3核的32位ARM处理器，数据处理速度快，精度高。

集成通用可调电源和三通道智能毫秒计两大功能。

采用旋转编码开关调节输出电压，安全可靠。

作恒流电源使用时，恒流值可0~10A预设。

抗冲击负荷能力强，上限瞬时工作电流可达30A。

作恒流电源使用时，可作为小型蓄电池组充电机使用，进行恒流充电。

自带高精度数字电压表，使用方便。

采用16位PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

具有输出开启、关闭功能，预设恒流电流，开启输出。

跳合闸单独接线，减少接线次数。

具有完善的过流、过压、过载、过热保护、可靠性高。

毫秒既可随电源电压启动，也可由外部开关量启动。

可同时测量三路外部开关量的通断时间、通断状态。

每路开关量均可保存99组时间数据。

全隔离设计，高度安全。

主要技术参数

开关电源输入电压：AC220V \pm 20%

输入频率：47 ~ 63Hz

效率：> 85%

输出电压：DC 0 ~ 300V

上限输出电流：长时间：10A 短时间：30A

毫秒计测量范围：1 ~ 100000000ms

分辨率：1ms

精度：