

LFHA219电流互感器开路峰值检测仪

产品名称	LFHA219电流互感器开路峰值检测仪
公司名称	河北洛方电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围:0 4500V (峰值) 工作频率:50Hz 分辨率:0.001kV
公司地址	河北省保定市高开区隆兴中路77号隆兴大厦A座616
联系电话	13032061383

产品详情

一、概述：

LFHA219电流互感器开路峰值检测仪采用1024X768大屏幕TFT彩色触摸屏,是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备，本仪器采用模块化设计技术，采用成熟可靠的峰值检波电路，高抗冲击、抗干扰设计，保证了本仪器具有较高的可靠性。

二、功能特点

- 1.测量范围大，测试值可到4500V(峰值)。
- 2.带有过压报警功能，避免过电压损坏实验设备。
- 3.1024X768大屏幕TFT彩色触摸屏，更加人性化操作。
- 4.带有15次谐波分析功能，是用户更好的分析参数。
- 5.适合于使用在试验室、车间和其他场合测量电压峰值用的轻便可携带式仪器。
- 6.可测量工频电压峰值连续脉冲电压峰值，谐波等。

三、主要技术指标

测量范围：0 4500V（峰值）

工作频率：50Hz

测量误差： $\pm 1.5\% \pm 0.005\text{kV}$

测量线性误差：1dB

分辨率：0.001kV

数字误差： ± 2 个字

机内分压器误差： $<5\%$

输入阻抗： $>30\text{M}$

使用环境温度：0 40

环境相对湿度： $<80\%$

仪器电源电压： $220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz

液晶屏：8寸高清彩色触摸屏，分辨率1024X768

整机消耗功率： $<20\text{W}$