

# LF600 SF6气体综合分析仪

产品名称	LF600 SF6气体综合分析仪
公司名称	河北洛方电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	进气压力: 1.0Mpa 湿度测量:露点-80 ~ +20 SF6纯度:0~100%SF6
公司地址	河北省保定市高开区隆兴中路77号隆兴大厦A座616
联系电话	13032061383

## 产品详情

### 一、功能特点：

- 1、长寿命探测组件
- 2、综合多种测量手段，满足不同的测量要求
- 3、内置气体过滤器，稳压阀
- 4、超大液晶显示，中英文菜单，易于操作
- 5、用户可现场执行校准，从而保证现场的可靠使用
- 6、触摸屏操作，简单易用
- 7、各种数据同步显示
- 8、大容量数据存储

### 二、技术参数：

- 1、测量范围

湿度：露点-80 ~ +20 （支持ppmv等参数）

SF6分解产物：SO<sub>2</sub>：0~200ppm；H<sub>2</sub>S：0~200ppm；CO：0~1000ppm。

SF6纯度：0~100% SF6（重量比）。

## 2、测量精度

露点精度：±0.5 （当露点温度低于0 ，传感器输出为霜点）；

SF6分解产物：0.1ppm；

SF6纯度：±0.5%，与流量无关。

## 3、响应时间

SF6分解产物：10~15秒；

SF6纯度：30秒。

4、进气压力：1.0Mpa；

5、环境温度：-20~55 ；

6、环境湿度：90%RH；

7、充电电压：220VAC ± 10% 50Hz；

8、使用时间：电池可连续工作数小时以上；

9、耗气量：200~400mL/min；

10、存储容量：60条；

11、尺寸：300 × 400 × 150；

12、重量：5.5Kg；

13、操作方式：触摸按键输入；

14、通讯接口：RS232或USB与上位机通讯；

15、打印方式：热敏汉字报表式打印。