

随州挤塑保温隔热板 利格宝挤塑保温板

产品名称	随州挤塑保温隔热板 利格宝挤塑保温板
公司名称	湖北利格宝节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区汉蔡路以西华五路以北交叉口
联系电话	13995690027 13995690027

产品详情

挤塑地暖板的优点：

- 1.健康舒适，因为地暖供热使室内地表温度均匀，给人以脚温头凉的舒适感觉，改善血液循环，而且不易造成污浊的空气对流，使室内空气洁净。
- 2.地暖供热使热量集中在人体受益的高度内，且热量在传送过程中损失较小。而且低温地面辐射供暖还可以实行分层、分户、分室控制，用户可根据情况进行单独调控。
- 3.美化居室，室内可以不用安装暖气片及其管道，就可以腾出更多空间来方便装修和家居布置，并且减少了卫生死角。
- 4.热稳定性好，因为地面层及混凝土层蓄热量大，所以地暖的热稳定性好，而且在间歇供暖的条件下，室内温度变化缓慢。
- 5.使用寿命长，地暖的PERT管材埋入地下，稳定性好、不腐蚀，无人破坏，使用寿命长，挤塑保温隔热板，而且还节约了维护和更换费用。

墙体保温施工步骤

- 1、将中利格保温板涂上界面剂，待2小时凉干。
- 2、把拌好的粘结剂涂在保温板四周、中间点状涂抹。（注：此粘结剂）
- 3、把涂抹好粘结剂的保温板贴到墙面上，使之平整，在板与板接缝处加上保温钉（颜料膨胀钉+自攻螺丝），然后再涂上一层界面剂，待2小时晾干后，再涂上一层聚合物砂浆（约2mm厚）再加上一层网格布

，使其粘在浆上，待干燥2小时后再涂抹一层水泥砂浆（2-3mm）待干燥2-3天。（注：水泥砂浆2Kg/m²）

4、再涂上装饰材料，如面砖，彩色砂浆、涂料，但是一定要小于35Kg/m²饰面材料。

挤塑板又名聚苯1烯隔热保温板、xps发泡板，属于建材的范畴。相比其他的保温建筑材料来说，xps挤塑板耐腐蚀、耐老化、使用寿命长基本与建筑同寿命。是非常好的建筑保温材料。挤塑板的隔音、隔热方面性能也很突出，建筑材料在使用的时候不光要考虑其性能还要考虑其成本等问题，挤塑板相较于其他产品安装成本低；挤塑板保温性能好，抗压强度高，具有优异的防渗水、防潮、防腐等等多种性能而获得商家和消费者的青睐。随州挤塑保温隔热板-利格宝挤塑保温板由湖北利格宝节能科技有限公司提供。湖北利格宝节能科技有限公司是从事“挤塑板，地暖板，挤塑聚保温板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。