

圣阳蓄电池SP12-33 12V33AH通讯 电力设备专用

产品名称	圣阳蓄电池SP12-33 12V33AH通讯 电力设备专用
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-33 产地:国内
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

产品特征 圣阳蓄电池SP12-33 12V33AH通讯 电力设备专用 1.

容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25) 2.

电压等级 : 12V 3. 自放电小 : 2%/月 (25) 4.

良好的高率放电性能 5.

设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25) 6.

密封反应效率 : 98% 7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45

圣阳蓄电池SP12-33 12V33AH通讯 电力设备专用

主要应用领域

浮充使用 : 通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统圣阳蓄电池, 圣阳电池, 圣阳SSP12-33, 圣阳电池12V33AH, 圣阳蓄电池SSP12-33

圣阳SSP12-33, 圣阳电池12V33AH, 圣阳蓄电池SSP12-33

产品参数

PDF	产品型号	额定电压(V)	20h率容量(Ah)	10h率容量(Ah)	长(mm)	宽	高	总高(mm)	重量(kg)	短路电
	SSP12-3.5	12	3.5	3.26	115	65	86	92	1.55 ± 0.05	88
	SSP12-6.5	12	6.5	6	151	65.5	94	99	2.05 ± 0.1	170
	SSP12-7	12	7	6.5	151	65.5	94	99	2.15 ± 0.1	190
	SSP12-8	12	8	7.5	151	65.5	94	99	2.35 ± 0.1	210
	SSP12-9HR	12	8	7.5	151	65.5	94	99	2.62 ± 0.1	230
	SSP12-12	12	12	11	151	98.5	95.5	101.5	3.6 ± 0.15	310
	SSP12-18	12	18	16.7	181	76.5	167	167	5.3 ± 0.2	460
	SP12-24A	12	24	22.34	165	125	176	176	7.6 ± 0.3	620
	SP12-26(R)	12	26	24.2	164.5	175	127	127	8.0 ± 0.3	670
	SP12-26(F)	12	26	24.2	164.5	175	127	127	8.0 ± 0.3	670
	SP12-33	12	33	30.7	195	130	158	163	10.5 ± 0.4	850
	SP12-38	12	38	35.4	196	165	165	170	12.0	1300
	SP12-42	12	42	39.1	196	165	165	170	12.9	1400
	SP12-50	12	50	46.5	257	132	193	198	16.1	1600
	SP12-65	12	65	60.5	314	166	169	174	20.2	2000
	SP12-80	12	80	74.4	350	167	179.5	179.5	23.2	2400
	SP12-100	12	100	93.0	330	174	217	226	29.8	2800
	SP12-120	12	120	111.6	375	174	219	227	34.8	3400
	SP12-150	12	150	139.5	483	171	219	227	43	4100
	SP12-200A	12	200	186.0	522	234	218	225	59.0	4200
	SP12-245	12	245	227.8	534	271	225	233	71.5	5000
	SPG12233	12	48.4	45	196	165	165	170	14.0	1800

