

卧龙灯塔蓄电池6-GFM-150U 12V150AH电气技术

产品名称	卧龙灯塔蓄电池6-GFM-150U 12V150AH电气技术
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:灯塔 型号:6-GFM-150U 规格:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

卧龙灯塔蓄电池6-GFM-150U 12V150AH电气技术

灯塔铅酸蓄电池6-GFM-150U 12V150AH保证超强的负载兼容性带载能力强，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。灯塔蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。本系列电池完全通过的严格检测，包括电检测和机械强度检测。机械强度检测动力电池使用请注意以下几点：移动使用时，应于电池周围加防震垫以保护电池长期浅度放电使用时，应每半年进行一次深度放电（0.1C10安培,放电8小时以上）深度放电（60%以上）使用后，应立即充电，以避免电池电极板的硫酸盐化每次充电应充满后再使用，不可欠充正确充电—延长使用寿命、缩短充电时间蓄电池性能特点：卓越的电网适应能力具有宽广的交流输入电压范围，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命；具有宽广的输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。零切换时间当市电异常（包括市电断电；市电电压过高、过低；市电频率超标）或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间，满足各种精密设备对电源的高标准要求；内置静态民子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。完善的电池管理技术在市电正常时，无需电池即可启动UPS，既满足用户的应急需求，也可在大限度内修复损坏的电池；根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命；采用先进的均浮充自动转换的充电技术，节省充电时间，从而延长电池的使用寿命。 国标为0ms。这项主要是测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试的时候需有存储示波器和能够模拟市电变化的调压器。此外，转换试验要在负载下进行，特别是由市电转换到不间断电源上时，相当于不间断电源的逆变器突然加载，输出波形可能在1~2个周期内有10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点，如有断点，而且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式不间断电源一般不会有断点，但其波形幅值会有瞬时变化，要求在半周期内消失。另外，因为不间断电源在市电正常时，逆变

器工作频率是跟踪市电频率的，一旦市电中断，逆变器频率完全由本机振荡器来控制，这一突然变化是随机性的，它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关，这种频率控制的瞬态变化，可能造成输出频率变化达30%，很多负载无法适应这一变化。