

# 陕西空调风盘机组报价 FP 34WA空调风盘机组报价 万冠空调

产品名称	陕西空调风盘机组报价 FP 34WA空调风盘机组报价 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

## 产品详情

风机盘管选型：确定机组规格、水量、所需水温及压降等参数。

- 1、明确风机电动机轴承是否采用含油或不含油轴泵，若选用不含油轴泵，使用中一贯内按规定定期加油。
- 2、明确所选用机组的接水管左出或右出方向(与管道布置等有关)。
- 3、冬季通热水，水温一般不超过60℃，可减少结垢，同时减轻冷热交替作用使胀管胀紧力减弱，影响传热。
- 4、注意出水的保温措施，以免夏季使用时产生凝露，污损室内建筑物。
- 5、机组盘管高处设置放气阀。

### 风机盘管安装中应注意的问题

- 1、处理风机盘管机组应小心轻放，不可手持叶轮，蜗壳处理风机盘管机组，以避免叶轮变形。进排气管不能作为装卸手柄使用。

- 2、吊装时，风机盘管应水平安装，确保凝结水的顺利排出，应保持进水口和出水口，螺纹应与原料皮带连接，以保证密封。为防止风机盘管水接头发生损伤，应使用软管接头。
- 3、风机盘管机组安装时，进出水管应装有调节水量的阀，电动阀也可装有恒温器，控制电器的连接方式应严格按照风机盘管机组要求。电气接线图。
- 4、风机盘管与风机盘管连接的空气管和水管的重量不能由风机盘管本身承担。
- 5、在电源运行前，必须对风机盘管进行清洗，确保风机、水管和管道内无异物。
- 6、当水通过时，FP-34WA空调风盘机组报价，必须打开风机盘管的排气阀，并排出管道内的空气。当水流出时，排气阀应该关闭。
- 7、风机盘管机组使用冷水温度不小于5度，热水温度不小于80度，要求清水，尽量使用软水。
- 8、定期根据现场情况清洁中央空调风机盘管过滤器和表面冷却器。
- 9、风机盘管停机时，必须注意冬季防冻，防止管道开裂。

咱们平时所触摸的风机盘管首要就有卧式暗装风机盘管，卧式明装风机盘管，立式明装风机盘管，立式暗装风机盘管这几种方式，陕西空调风盘机组报价，至于其它方式的盘管根本都是有这几种盘管演化或许纤细变换而来，所以咱们对风机盘管的构造构成就以这几种盘管做剖析：

### (一)冷凝接水盘

接水盘的作用是搜集风机盘管的冷凝水，连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温除湿处理时，所发生的凝结水会滴落在滴水盘(又名接水盘、集水盘)中，并经过排水口排出。

### (二)盘管

盘管内的冷(热)媒水由机器房会集供应。操控开关翻开两通电磁阀冷(热)媒水流过盘管，经过热交换，吸出冷风或热风。

### (三)电机

风机盘管电机有双轴电机与单轴电机两种，FP-51WA空调风盘机组报价，三速变换与启停，红线接高速，蓝线接中速，FP-68WA空调风盘机组报价，黑线接低速。电机的依据电流又有其他几种方式，这也是影响风机盘管寿数的首要部件。

#### (四)空调风机

空调风机空调风机首要由机壳、叶轮、进风口构成。

机壳：全体选用镀锌钢板咬口制造，或优异冷轧板咬口制造，其外形线条流畅、耐热、耐潮、。

叶轮：前向多翼园弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经严厉的动、静平衡校对，确保工作平稳、噪声低。

陕西空调风盘机组报价-FP-34WA空调风盘机组报价-万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万冠空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街，联系人：王经理。