

帅龙机电MNS系列低压开关柜使用说明

产品名称	帅龙机电MNS系列低压开关柜使用说明
公司名称	湖北帅龙机电有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	帅龙机电:帅龙机电 MNS:mns 湖北襄阳:襄阳
公司地址	湖北省襄阳市樊城区王寨工业园九号
联系电话	15502711303

产品详情

MNS系列低压开关柜使用说明

买低压开关柜就选帅龙机电，本公司一直用真诚的态度打动客户，以过硬的技术服务客户，能为客户定制解决方案。

MNS低压抽出式开关柜是一种模块化、多功能的低压配电柜，应用于电厂、石油化工、工矿企业及高层建筑等领域中所用需要高可靠性场合的低压配电、控制系统。符合标准，IEC439-1，UTE63-410，GB7251.1等。

二、使用环境

周围空气温度：上限+45℃，下限-30℃。

海拔 2000米（若超过海拔2000m订货时应说明）。

周围相对湿度：日平均值 95%，月平均值 90%。

周围空气：没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气或盐的污染。

无经常性剧烈震动或常年腐蚀场所。

本装置适应于以下温度的运输和储存过程：-25℃至45℃的范围之间，在短时间内(不超过24h)可达+70℃，在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤，而且在正常的条件下应能正常工作。如果上述使用条件不能满足时，应由用户和制造厂协商解决。当本装置使用海上石油和核电站时，应另行签订技术协议。

三、主要特点

柜体基本框架为C型材组合式结构，柜架的全部结构件都经过镀锌处理或敷铝锌板制作。

抽屉单元采用高强度阻燃型工程塑料组件，有效地加强了防护安全性能。

抽屉单元具有体积小、功能强、互换性高、更换维修方便、接触可靠等特点。

柜体可采用侧出线，也可采用后出线方式，垂直通道采用半块功能板方式，便于维护且降低了成本。

柜体防护等级IP3X-4X。

抽屉类型分四种标准尺寸，分别为8E/4、8E/2、8E、16E和24E。

单元回路额定电流400A及以下，其中8E/4和8E/2两种抽屉的结构是用阻燃型塑料和铝合金型材组成。

四种抽屉单元可在一个柜体中作单一组装，也可作混合组装，功能单元隔离总高度为72E(1800mm)。

五、订货须知

用户订货时需提供下列技术资料：

主电路方案单线系统图；

原理图或原理接线图；

每柜所装电器设备的详细规格及数量，并填写订货规范书；

开关柜的排列及组合圈，平面布置图。

帅龙机电愿与广大客户朋友真诚合作，携手共创未来。