

(TPEE杜邦美国) 热塑弹性体材料

产品名称	(TPEE杜邦美国) 热塑弹性体材料
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	美国杜邦:TPEE热销牌号
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

上海可域代理经营：TPEE美国杜邦总代理商：供应美国杜邦TPEE 注塑级 挤出级 吹塑级 热稳定性强 耐低温 耐老化 高流动 高强度 高抗冲 抗蠕变性 抗氧化性 抗紫外线 等材料

以下是杜邦TPEE部分产品展示，如您需要的型号没有，请致电及微信（同电话）咨询上海可域塑胶有限公司

可域代理经销：Hytrel 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

可域代理经销：Hytrel 5526 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型

可域代理经销：Hytrel 5553FG NC010 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

可域代理经销：Hytrel 5555HS 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel 5556 邵氏硬度D55 聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel 6356 邵氏硬度D63 聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel 6359FG NC010 邵氏硬度D63 聚酯弹性体用于与食品接触的应用

可域代理经销：Hytrel 6646 NC010 邵氏硬度D66 聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel 7246 邵氏硬度D72 聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel 7246HS BK320 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel 7246HS NC010 邵氏硬度D72 聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel HTR4275 BK316 邵氏硬度D55
高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

可域代理经销：Hytrel HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, 聚酯弹性体

可域代理经销：Hytrel HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

可域代理经销：Hytrel HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

可域代理经销：Hytrel HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

可域代理经销：Hytrel HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

可域代理经销：Hytrel HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel HTR8241 65 邵氏硬度D **聚酯弹性体用于挤出成型

可域代理经销：Hytrel DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用

可域代理经销：Hytrel DYM350BK 中等模量
聚酯弹性体具有优异的抗冲击性用于气囊门应用可域代理经销：Hytrel G3548 NC010 邵氏硬度D35
标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

可域代理经销：Hytrel G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

可域代理经销：Hytrel G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

可域代理经销：Hytrel G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

可域代理经销：Hytrel HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型