

TR100袖珍式粗糙度仪-北京时代检测仪器

产品名称	TR100袖珍式粗糙度仪-北京时代检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	类型:袖珍式粗糙度仪 品牌:TIME 型号:TR100
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

类型	袖珍式粗糙度仪	品牌	TIME
型号	TR100	测量范围	0.05-10 μ m
测量参数	Ra、Rz	取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm (mm)
评定长度	1.25mm、4mm、5mm (m 扫描长度 m)		6 (mm)
电源	3.6V \times 2 镉镍电池	重量	0.2 (kg)
外型尺寸	125 \times 73 \times 26 (mm)		

粗糙度仪概述

tr100粗糙度测量仪是专用于测量被加工零件表面粗糙度的新型智能化仪器。

tr100粗糙度测量仪集当今微处理器技术和传感技术于一体，以先进的微处理器和优选的高度集成化的电路设计，构成适应当今仪器发展趋势的超小型的体系结构，完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。

tr100粗糙度测量仪适用于加工业、制造业、检测、商检等部门，尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验，以及检测、计量、商检等部门的外出检定。

粗糙度仪功能特点采用优化的电路设计及传感器结构设计,将电箱、驱动器及显示部分合为一体，达到高度集成化任意选择ra、rz测量参数不仅可测量外圆、平面、锥面，还可测长宽大于80 \times 30mm的沟槽

粗糙度仪技术参数测量参数：ra、rz测量范围：ra:0.05-10 μ m rz:0.1-50 μ m取样长度：0.25mm、0.8mm、2.

5mm评定长度：1.25mm、4mm、5mm扫描长度：6mm示值误差： $\pm 15\%$ 示值变动性： $< 12\%$ 传感器类型：压电晶体电源：3.6v × 2镉镍电池工作温度：0 ° c- 40 ° c重量：200g外型尺寸：125 × 73 × 26mm

粗糙度仪基本配置主机电源适配器多刻线样板使用说明书

粗糙度仪可选附件

销售热线：13811666138 010-82345299