

电火花检漏仪AC100--北京时代光南检测仪器

产品名称	电火花检漏仪AC100--北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	类型:电火花检漏仪 品牌:TIMES 型号:AC100
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

类型	电火花检漏仪	品牌	TIMES
型号	AC100	测量范围	0.03-10.0mm
测量对象	环氧煤沥青 石油沥青	工作温度	10-40 ()
分辨率	0.01	电源	12V
尺寸	165 mm × 155 mm × 68 (mm)	重量	1.5Kg(含电池) (kg)

电火花检测仪概述

电火花检测仪又叫电火花检漏仪，是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐层的施工质量和老化腐蚀点的微孔、气隙的一种专用检测设备。

电火花检测仪利用高压火花放电的原理，将规定的检测电压施加在防腐层表面，在针孔等缺陷处便产生火花放电，根据这一原理达到防腐层检漏目的。

可检测具有防腐层的化工设备，亦可在外场检测输气输油管道的大型结构的防腐层，应用范围涉及石油化工、医药化工、农业化工、精密化工、橡胶、啤酒、食品的日用搪瓷工业等各个方面。

AC100电火花检测仪功能特点

功耗低，体积小,重量轻

操作简单，直观方便等特点

指针表头指示输出电压和电源电压

AC100电火花检测仪技术参数

测量范围：

i型：0.03-3.50mm(环氧煤沥青)

ii型：3.50-10.0mm(石油沥青)

iii型：0.03-10.0mm(环氧煤沥青 石油沥青)

输出高压：

i型：0.50-15.0kv

ii型：15.0-35.0kv

iii型：0.50-35.0kv

机内直流电源：12v

直流功耗：小于5w

报警延时：1-2秒

显示：指针式

电压控制系统：普通电位器调节器

主机体积：165 mm × 155 mm × 68mm

主机重量：1.5kg(含电池)

高压枪：微电子高压发生器

AC100基本配置

主机

充电器

板式探刷

接地棒

长、短连接线

连接磁铁

高压手套

随机文件

密码包装箱

AC100可选附件

弧形刷

内防腐刷

外环形刷