

南京球磨铸铁井盖来电咨询“本信息长期有效”

产品名称	南京球磨铸铁井盖来电咨询“本信息长期有效”
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

为了确保排水沟盖板的正常使用，球磨铸铁井盖，应十分注重安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观，根据排水沟盖板的技术标准，特别制定一下安装细则：

- 一．选用沟盖板的内径（或内长X宽）一定要大于等于预留井口尺寸，否则将大大影响承载力。
- 二．在安装时井座与混凝土地面结合面一定要贴实，不得有悬空的地方，否则在施工安装中会被压路机压坏和影响使用寿命。
- 三．在沥青路面上安装沟盖板时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面施工时，应在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。

污水处理排水沟盖板设计要点

- （1）排水沟盖板的栅条间隙，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。
- （2）污水处理系统设计中，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。
- （3）如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。
- （4）栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：
栅条间隙16~25mm， $0.1 \sim 0.05 \text{m}^3/103 \text{m}^3/\text{d}$ （栅渣/污水）栅条间隙30~50mm， $0.03 \sim 0.01 \text{m}^3/103 \text{m}^3/\text{d}$ （栅渣/污水）栅渣的含水率为80%，密度约为960kg/m³。

地沟盖板可以分为那几类？

地沟盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。地沟盖板可以应用于多种场合，具有以下特点：

地沟盖板特点：

- 1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。
- 2、较佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。
- 3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
- 4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。
- 5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。
- 6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。
- 7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。

南京球磨铸铁井盖来电咨询“本信息长期有效”由潍坊启明机械有限公司提供。南京球磨铸铁井盖来电咨询“本信息长期有效”是潍坊启明机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王学彬。