

# 梧州电动吊篮出租

产品名称	梧州电动吊篮出租
公司名称	山东鲁尔胜建筑设备有限公司
价格	10600.00/台
规格参数	品牌:鲁尔胜 型号:ZLP630 产地:山东
公司地址	宁津开发区长江大街
联系电话	18866049355

## 产品详情

电动吊篮主要适用于以下几个工程方面：1、幕墙工程：玻璃幕墙、石材幕墙  
2、外墙保养维修工程：外墙防水堵漏、窗框防水堵漏3、外墙翻新工程：涂装工程、石材翻新  
4、外墙涂料工程5、外墙安装LED工程6、外墙保温工程7、外墙门窗工程8、安装空调工程  
9、吊篮可用于高层电梯井道安装专用吊篮；  
10、粮仓、煤井安检防爆吊篮；高层建筑塔吊司机上下专用吊篮；  
11、造船业的焊接、装饰用吊篮，大型罐体电厂烟囱、锅炉维修保养用吊篮；  
12、大坝、桥梁维修装饰用吊篮；外墙装饰用吊篮；  
13、外墙抹灰、保温、涂料、幕墙玻璃的安装、清洗、大理石干挂等等。

标准配置：篮筐长度6米，宽度69厘米，(篮筐由1+2+3米连接组合或者1.5+2+2.5米组合。篮筐长度可以根据施工空间要求随意调整) 提升机2台，安全锁2个，配电箱1个，钢丝绳100米X4根，安全绳100米X1根，线缆90米X1根，悬挂支架2套，配重40块，报价不含配重块，每套吊篮免费提供配重块模具5个，因为路远了带配重块运费不合适的，运费有可能是配重块货款几倍了。所以路途远的客户建议不要配重块。

ZLP630-800型系列电动吊篮客户可以根据自己的实际需求搭配(不同品牌的)提升机、篮筐和工作高度。

1.货物到达后到货站提货交接时，一定要按照发货清单 当面点清货物数量有无破损。千万核实好在签单，不要等把货物提回家才发现货物数量不对或者破损，这时店主也拿物流没办法的，并且无法索赔。

### 折叠结构

#### (一)悬吊平台

悬吊平台是施工人员的工作场地，他由高低栏杆、篮底和提升机安装架四个部分用螺栓连接组合而成。

## (二)提升机

提升机是悬吊平台的动力部件，采用电动爬升式结构。

提升机由电磁制动三相异步电机驱动，经涡轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着

工作钢丝绳上下运动，从而带动悬吊平台上升或者下降。

## (三)安全锁

### 安全锁

是悬吊平台的安全保护装置，当工作钢丝绳突然发生断裂或者悬吊平台倾斜到一定角度时，能自动

快速的锁牢安全[钢丝绳](#)

，保证悬吊平台不坠落或者继续倾斜。安全锁工作原理：电动吊篮安全锁结构设计上有直径12mm孔，使用8.3mm直径钢丝绳穿过安全锁12mm孔与固定在安全锁内部的锁芯中间，这根钢丝绳被称为：安全钢丝绳。当电动吊篮在地面时，安全锁的锁芯为关闭状态，关闭状态下，安全锁的锁芯自动卡死钢丝绳，钢丝绳不能上下滑动，这样电动吊篮如果在空中出现工作钢丝绳断裂或又与提升机出现问题使电动吊篮急速下坠的时候，安全锁可以迅速关闭并制止电动吊篮下坠出现事故;当电动吊篮上升时，安全钢丝绳由于升力与重力的作用下，使得支撑在安全钢丝绳上的安全锁滑轮支点支撑起链接锁芯的固件，使其由关闭状态变为打开状态，这样作用在安全钢丝绳上的固定力消失。电动吊篮升降的阻力消失，电动吊篮正常工作。(四)悬挂结构。

悬挂机构是架设于建筑物上部，通过钢丝绳来悬吊悬挂平台的装置。

## (五)电气控制箱

电气控制箱是用来控制悬吊平台运动的部件，主要元件安装在一块绝缘板上，转向开关、电源指示灯、

启动按钮和紧急停机按钮装置箱板门板上。

配电箱，配电箱要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

山东鲁尔胜设备有限公司是电动吊篮、脚踏吊篮、及其配件、方管、提升机等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。山东鲁尔胜建筑设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。