

# 安徽防爆石墨烯真空冻干机

产品名称	安徽防爆石墨烯真空冻干机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 干燥面积:0.2m <sup>2</sup> 搁板层数:2+1层
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 一、产品参数

干燥面积：0.2m<sup>2</sup>

搁板层数：2+1层

搁板温度范围：-50 --+65

加热方式：硅油循环加热

搁板温差：±1 （平衡时）

除霜方式：热气除霜

搁板间距：70mm

冷阱温度：-80

真空度：< 5Pa

捕水能力：3kg/24h

物料盘尺寸：300\*340\*25 ( mm)

物料盘层数：2层

可装物料（料厚10mm):2L

西林瓶 12mm：1536支

西林瓶 16mm：864支

西林瓶 22mm：442支

整机功率：3KW

电源要求：220V 50HZ

重量：240KG

主机外形尺寸：700\*810\*1400(mm)

标准配置

主机1台、防返油真空泵、干燥装置、样品盘2个、真空连接管

可选配功能

（1）共晶点测试装置（2）上位机软件（3）干燥终点判断（4）进口真空泵（5）真空度控制（6）油雾过滤器(7)防返油装置

## 二、产品概述

英德特博医药冻干机多组冻干工艺数据中实时显示冻干曲线及数据功能。安全可靠操作

## 三、本系列设备制造标准：

防爆冻干机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设各》