

江西九江彩砂烧结砂水磨石用

产品名称	江西九江彩砂烧结砂水磨石用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

轻质蛭石运用孵化工作运用常识？

答：

根据我厂孵化运用的客户所供给的反应信息总结：孵化材料用蛭石和蛭石加珍珠岩两种。该孵化蛭石是增加通气性和保水性。在孵化前用洁净的水将蛭石浸湿后，用手用力将蛭石里的水挤干（以挤不出水为准），要是太湿，可加点干蛭石拌进入行。因蛭石吸水能力特强，保湿极好，保湿度很简单掌握。即使过湿一点也没有联络，不象泥沙，过湿一点很显着。湿度以用手抓，感触有湿感，铺开不结团为好。

由于批蛋在4-6月初搜集，孵化温度在26-31之间，孵化期应当比较长，大约在55-70天，4-6月气温是前低后高，故只用蛭石进行孵化，选用半埋的办法。第二批蛋在7-10月搜集，孵化气温较高，孵化环境气温有时会高于33度，运用蛭石加珍珠岩（2:1）全埋办法。孵化材料湿度的调度：先把蛭石或蛭石加珍珠岩按份额混好，放在加盖的泡沫箱里面，参与大约占三分之一蛭石或蛭石加珍珠岩体积的热开水，并加上盖，运用热开水对孵化材料进行消毒。隔才翻开盖检查湿度，假设太湿可以加蛭石调，把湿度调度到，用力挤手上能稍微出点水印，这时湿度约95-99%。加盖孵化，前30天几乎不必看。跟着常透气和水分丢掉，要常常摸下蛭石，中期的湿度---有点沾手，盒盖保持有水气，湿度约保持在80--90%支配。后期的湿度---感有点滑，假设很滑可考虑上面盖张湿海绵，湿度约保持在70--75%支配。以上湿度为：孵化材料表面的湿度。

氧化铁红也称为锈红，是红色氧化铁粉末，具有耐光、耐高温等性能。那么氧化铁红是怎么制作出来的呢，它的用途又有哪些呢，我们来一起看一下吧!

1、氧化铁红颜料在各类混凝土中预制件和建筑制品材料作为颜料或着色剂，直接调入水泥中应用。各种

室内外的彩色混凝土表面，如墙面、地坪、天花板、支柱、门廊、路面、停车场、阶梯、车站等;各种建筑陶瓷和琉璃陶瓷，如面砖、地砖、屋瓦、嵌板、水磨石、马赛克花砖、人造大理石等。

2、氧化铁颜料Iron Oxide Red适用于各种涂料着色和保护物质，包括水性内外墙涂料、粉末涂料等;也可适用于油性漆包括环氧、醇酸、氨基等各种底漆和面漆;也可用于玩具漆、装饰漆、家具漆、电泳漆和磁漆。

3、氧化铁颜料Iron Oxide Red适用于塑料制品的着色，如热固性塑料和热塑性塑料，及橡胶制品的着色，如汽车内胎，飞机内胎，自行车内胎等。

4、氧化铁红普遍使用于建筑、橡胶、塑料、涂料等工业，特别是铁红底漆具有防锈功能，可以代替高价的红丹漆，节约有色金属。又是精磨材料，使用于精密的五金仪器、光学玻璃等的抛光。高纯度的是粉末冶金的主要基料，用来冶炼各种磁性合金和其他合金钢。由硫酸亚铁或氧化铁黄或下脚铁混经高温煅烧而得，或直接从液体介质中制成。