

# 河南安阳高岭土涂料

产品名称	河南安阳高岭土涂料
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

天然彩砂简介？

答：

天然彩砂是由大理石或花岗岩等矿石经精选、破碎、粉碎、分级、包装等多道工序加工而成。

彩砂产品色系有：灰色系列彩砂，黑色系列彩砂，红色系列彩砂，黄色系列彩砂，白色系列彩砂，绿色系列

彩砂等。

产品系列

黑色系列彩砂：以太行山天然优质中国黑花岗岩为原料，主要品种是中国黑彩砂，本品种应用广泛，用于装饰显的豪华高贵，有是彩砂中的精品。

红色系列彩砂：以太行山天然优质红色花岗岩、大理石为原料，主要品种是桃红彩砂,芙蓉红彩砂,肝红彩砂,桔红彩砂,鸡血红彩砂,点红彩砂。本品种广泛应用各个行业，色彩艳丽，深受广大用户欢迎。

黄色系列彩砂：本系列有中黄彩砂，米黄彩砂，地板黄彩砂，虎皮黄彩砂等。

白色系列彩砂：本系列有雪花白彩砂，汉白玉彩砂，草白玉彩砂等。

绿色系列彩砂：本系列有宝石绿彩砂，万年青彩砂，果绿彩砂，青灰彩砂等。

外墙除了四四方方的板、块状石材，天然彩砂也可以被制造成任何形状。在天然彩砂的表面加工出孔和

槽，使外墙.内墙的表面呈现出特殊的光学和视觉效果。在房屋的正面建筑中采用天然彩砂，可以使整个建筑气势显得更加宏大，建筑结构更加立体，例如加入横脚线，凸出的框架和立柱等，可以使建筑达到艺术效果。

如果注意观察一下各种建筑材料30年或30年以上的总费用情况，可以看出天然彩砂并不比其他人工建筑材料的总费用高。从几个不同的、互不相关的调查都得出了相同的结论。长期低廉的维护费用和长久的使用寿命与高昂的投资费用相比，天然彩砂的价格更加有优势，清理和维护保养费用较低。

天然彩砂冬暖夏凉，有利于节能

天然彩砂具有很好的导热性能和很高的储热能力，作为房屋外墙的建筑材料，可以隔绝夏天的日光照射，防止室内能源消耗约在100~150kWh/m<sup>2</sup>，而在玻璃墙面的建筑物中采暖降温所消耗的能源在300~700kWh/m<sup>2</sup>。

天然彩砂产品色系有：黑色系列彩砂，红色系列彩砂，黄色系列彩砂，白色系列彩砂，绿色系列彩砂，蓝色彩砂系列，灰色系列彩砂等。

染色彩砂可分为：一般染色彩砂、染色彩砂、烧结合彩砂。

天然彩砂在环氧树脂彩砂地坪漆就是用来做环氧树脂地坪时的一种涂料，由于无溶剂液态环氧树脂的迅速发展，以及地坪施工技术和设备的完备，环氧树脂正被广泛用于兼职地坪的装饰中。已有多少环氧树脂产品被开发，满足行业对地面的洁净、卫生、防尘、耐磨、耐化学品、防水、防静电等的功能要求。灵寿县红鑫矿产品加工厂环氧树脂地坪彩砂就是其中的一种。

彩砂环氧树脂地坪的原材料主要有两种，彩色石英砂和彩砂型环氧树脂。其彩砂选用一种多多种颜色的颗粒状的彩色石英砂，这不仅赋予地坪优美的装饰性能，而且保障了地坪的高抗压性和高耐磨性，树脂则采用无溶剂的透明环氧树脂，不掺杂粉状填料或颜料，保障了环氧树脂优异的化学和物理性能。所以彩砂环氧树脂地坪不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民业建筑地面。其在欧美等发达国家还被冠予“彩砂无缝硬地毯”的美称。

彩砂环氧树脂地坪涂装相对于环氧自流平要复杂一些，它对地面有着高度平整的要求，对地面打磨时要真空进行，避免污染。在施布环氧树脂时要先对地面进行找平。一般彩砂层铺设的厚度为2~5mm，还要用抹平机压实平整。也可以根据客户的要求，做成适度凹凸的防滑面和平滑面