

南昌防爆电加热真空冻干机

产品名称	南昌防爆电加热真空冻干机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 干燥面积:0.1m ² 搁板层数:1层
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、产品参数

干燥面积：0.1m²

搁板层数：1层

搁板温度范围：-70 ~+65

搁板间距：70mm

冷阱温度：-80

真空度：< 10Pa

捕水能力：5kg/24h

物料盘尺寸：260*395*25 (mm)

可装物料 (料厚10mm):1L

西林瓶 12mm：777支

西林瓶 16mm：434支

西林瓶 22mm : 220支

主机外形尺寸 : 605*610*(1200+130压盖手柄高度)(mm) 标准配置 :

主机1台、真空泵一台、压盖干燥装置、样品盘1个、样品加热系统、氮气充入接口、排气阀、排水阀。

二、产品概述

英鹏防爆原位冷冻干燥机 (-80℃, 压盖型) 真空冷冻干燥技术, 简称冻干, 又称升华干燥。应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及生物组织, 冻干技术非常适用。

三、本系列设备制造标准 :

防爆冻干机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场, 国家公布的防爆类产品执行标准有 :

GB3836.1-2010 《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》