

四川化工防爆多岐管型冻干机

产品名称	四川化工防爆多岐管型冻干机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 冷凝温度:-80 捕水能力:4kg/24h
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、产品参数

冷凝温度：-80

真空度：< 10Pa

捕水能力：4kg/24h

电源要求:220V 50Hz 1300W

主机尺寸：492 × 540 × 800mm

标准配置

立式主机、真空泵、24管T形架、橡胶阀24只（普通型，冷凝温度-80）

二、产品概述

英鹏防爆真空冷冻干燥机（多岐管型，冷凝温度-80）是将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业，对细菌，真菌等微生物菌种的保藏，实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小，便于大量保藏

及适用范围较广等优点。FD-1E为T形多歧管冷冻干燥机,适用于安瓿瓶。

三、本系列设备制造标准：

防爆冻干机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》