

# FR-4绝缘板 白料 YXX

产品名称	FR-4绝缘板 白料 YXX
公司名称	昆山新天豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YXX 型号:FR-002 材质:pp
公司地址	玉山镇玉杨路777号20幢
联系电话	13862679880

## 产品详情

品牌	YXX	型号	FR-002
材质	pp	耐温	200 ( )
颜色	白色	厚度	0.1--500 ( mm )
宽度	1020 ( mm )	长度	1220 ( mm )
产品认证	9001	翘曲度	2 ( mm )
适用范围	电工电气		

### 1.玻璃纤维板 (fr—4)。

本产品无碱玻璃纤维布与环氧酚醛树脂经烘压加工而成.主要应用于治具板材，fpc补强或钻孔机.成型机台面使用。其产品的绝缘性能好.平整度高.耐高温.耐化学性.机械强度高.平整度远高于电木板，可有效的提高产品质量。

### 2.酚醛垫板

木纤维以热固性酚醛树脂，经高温干燥热压而成。硬度适中，散热性佳。本产品主要应用于pcb fpc在钻孔生产垫板，可以有效的避免所产生的批锋.孔位精度等不良现象，提高钻孔品质，降低公司成本。

### 3.电木板

电木板采用进口酚醛树脂，主要应用于钻孔机成型机台面或治具使用，对产品的柔韧性有很大的提高，可以减少产品在使用过程中所产生的爆孔。且可按客户要求对产品进行打磨，打孔等要求。

### 4.压克力板

压克力板是甲基丙烯酸甲酯聚合而成，光洁透明，表面光滑、有良好的机械加工、绝缘性能，属最易加工的热塑性材料，加工性能好，耐候性佳。用于pcb hdi fpc ict测试治具制作使用。

## 5.防静电板

具有优秀的防静电功能，卓越的表面硬度和抗化学溶剂侵蚀性能。防静电功能不易受湿度的影响。非常平整光滑.机械强度高.用于防静电的工艺装备，无尘室空间分隔，洁净设备，观察窗及设备罩，电子测试治具和夹具等。

## 5.冷冲板

纤维纸浸以酚醛树脂热压而成的层压纸张。具有良好的冲剪功能，电气性能及耐温性佳。适用于软板钻孔及软板补强，也可用于设备绝缘零件的加工。