

宁波市SSFB梳齿型钢板桥梁伸缩缝

产品名称	宁波市SSFB梳齿型钢板桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	1380.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:120MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

梳齿板式桥梁伸缩缝简介

梳齿板式桥梁伸缩缝也叫做梳齿型桥梁伸缩缝，是由梳齿型钢板、不锈钢滑板、橡胶板、锚固螺栓等部分组成；名称的来源就是zui上端的梳齿形钢板。

梳齿板式桥梁伸缩缝的特性

梳齿形桥梁伸缩缝具有结构高度低，使用范围广，行车平稳，防水性能好，具有自动除渣功能，防滑性能好。

桥梁气囊内模是橡胶制成的可以膨胀和收缩的圆柱形袋子，一般用做桥梁空心板梁浇筑时的芯模，是传统钢模的替代工具。除了圆形之外还有矩形，梯形，八边形，六边形等各种形状；主要根据混凝土建筑结构的内部孔洞形状来制作。

桥梁气囊内模材质和工艺

它以高拉力防拉布作为基材，以天然橡胶热压硫化一体成型，形成密封性好、抗压防拉性能强的密闭气囊产品。一般的气囊内模是“两胶一布”；大型的气囊一般是“三胶两布”。

桥梁气囊内模规格型号

常用的是圆形的气囊内模；长度不等，一般十米左右的产品适用范围比较广。而八边形、六边形等大型的气囊产品都必须根据桥梁空心板梁的图纸来定制生产。

梁空心板气囊是桥梁建设中一种辅助性工具，主要用于辅助桥梁空心板，桥梁箱梁的浇筑；也可以用于其他需要空腔孔洞的混凝土构件浇筑辅助。它是传统的硬模芯模工具的理想替代品。

桥梁空心板气囊常用规格型号

常用的空心板气囊型号主要是圆柱形的，长度5m-20米不等，这类的产品在施工中有通用行。而其他大型和异型的产品都必须要根据施工的桥梁图纸具体情况来定制，以保证完全符合施工要求，进而保证桥梁质量。

桥梁空心板气囊的优点和使用注意事项

桥梁空心板气囊用来构筑桥梁混凝土构件，桥梁空心板，桥梁箱梁等具有施工便捷、施工成本低、操作简单、运输方便等很多优点。使用气囊时要注意不要让钢筋或者尖锐石子等刺破气囊；入模浇筑前要涂抹三遍脱模剂，方便混凝土凝固后脱模；存储时要防止暴晒，有机溶剂和腐蚀性物品接触。