

奥帅制冷/供应江西上饶玻璃钢冷却塔,酒业酒厂冷却塔

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 奥帅制冷/供应江西上饶玻璃钢冷却塔,酒业酒厂冷却塔 |
| 公司名称 | 上虞市奥帅制冷工业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:逆流式冷却塔 品牌:浙江奥帅 型号:AB |
| 公司地址 | 浙江省上虞市东关街道马山村工业区 |
| 联系电话 | 0575-88440001 18067662208 |

产品详情

| | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 类型 | 逆流式冷却塔 | 品牌 | 浙江奥帅 |
| 型号 | AB | 材质 | 玻璃钢 |
| 塔高 | 5 (m) | 占的面积 | 10 (m2) |
| 重量 | 200 (kg) | 噪声级别 | 低噪型冷却塔 |
| 热水和空气流动方向 | 逆流式冷却塔 | 热水和空气接触方式 | 湿式冷却塔 |
| 通风方式 | 机械通风冷却塔 | 应用领域 | 工业制冷 |

本公司通过is09001:2008国际质量体系认证，英国皇家认可委员会(ukas)认证

专业：上虞市奥帅制冷工业有限公司专业制造冷却塔配件及冷却塔，前身以制造冷却塔风机，冷却塔减速器等冷却塔动力系统配件为主。秉承多年的专业制冷技术，奥帅引进上海交通大学技术制造玻璃钢冷却塔以及闭式冷却塔、蒸发冷凝器等整套制冷设备。

产品优势：

1. 引进上海交通大学多年成熟设计技术，结合我公司吸收国际先进设计及产品，孕育了奥帅系列冷却设备。
2. 自主专利的散热材料，普通厂家常用间隙30*30*0.3，而我公司采用间隙为20*20*0.18的斜波形填料，据测试，在节能高效率是普通厂家的2倍。
3. 电机是冷却塔的心脏，小型冷却塔均采用奥帅公司的轻量化高效电机，在国内乃至国际实属首创。我公司并可进行对实际工况设计高效传动的冷却塔电机来减少冷却塔的日常维护以及高要求场所噪声等要求。例：10年4月我公司冷却塔成功中标【浙江今飞集团】冷却塔项目选用我公司高效电机以及先进的冷

却塔机翼风机。

4. 流线型机翼风机，09年我公司成功开发冷却塔新技术，研制出机翼冷却塔风机，低噪音，高效率，10年免维护等特点，为奥帅冷却塔使用持久提供保证。凡选用我们公司最新技术机翼风机皆有3-5年行业最长质保。

5. 奥帅冷却塔凭借优异品质，成功出口马来西亚，印度，巴基斯坦等多个国家，成为国内冷却塔厂家少数出口企业。

节能环保：

流线的高效设计，轻巧而又结实的结构，采购不锈钢紧固件和热浸锌钢构同行更耐腐蚀工艺。大大提高使用年限。更低噪音的防断裂的机翼风机使用可达10年以上。同样处理流量比同行更小的电机就能带动更宽的，风量更大风叶。真正实现高效节能。

阿里巴巴授予aosua公司荣誉

阿里巴巴十大最受欢迎旗舰网站

阿里巴巴十大网销宝专家

首批诚信保障金授予企业

。。。。。

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 圆形逆流式冷却塔 | 方形逆流式冷却塔 | 横流式冷却塔 | 逆流式闭式冷却塔 | 蒸发式冷凝器【有名复合流闭式冷却塔 |
| 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 用于中央空调、注塑机、空压机、压铸机、电炉、化纤、化工等民用与工业用 | 用于中频电炉、高频淬火液等制冷 | 用于食品，中央空调等压缩机配套制冷 |

玻璃钢冷却塔参数：

| 型号 | 电机功率 | 风机直径 | 塔体直径 | 塔体高度 | 进出水口径 |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| ab-5t | 0.18kw | 584mm | 860mm | 1100mm | 40 |
| ab-6t | 0.18kw | 584mm | 950mm | 1450mm | 40 |
| ab-10t | 0.18kw | 584mm | 950mm | 1580mm | 40 |
| ab-12t | 0.18kw | 584mm | 1000mm | 1670mm | 50 |
| ab-15t | 0.37kw | 760mm | 1100mm | 1750mm | 50 |
| ab-20t | 0.37kw | 760mm | 1300mm | 1800mm | 50 |
| ab-25t | 0.37kw | 760mm | 1400mm | 1900mm | 50 |
| ab-30t | 1.1kw | 884mm | 1500mm | 1980mm | 80 |
| ab-50t | 1.1kw | 884mm | 1860mm | 2350mm | 80 |