

大力神阀控式铅酸蓄电池C&D12-65LBT 12V65AH国标尺寸

产品名称	大力神阀控式铅酸蓄电池C&D12-65LBT 12V65AH国标尺寸
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:大力神阀控式铅酸蓄电池 型号:C&D12-65LBT 参数:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

大力神阀控式铅酸蓄电池C&D12-65LBT 12V65AH国标尺寸

大力神蓄电池（LIBERTY电池）简介

上海西恩迪蓄电池有限公司（以下简称公司）是由上海电器股份公司与美国西恩迪技术有限公司合资经营的企业，公司的整个占地面积为38000平方米，建筑面积为29000平方米。公司的投资总额为5000万美金，注册资本为2490.4万美金（其中外方占67%的股权）。公司的经营范围和方式为：生产和销售各类蓄电池及其配套产品；提供与产品有关的咨询和技术服务。公司的主要产品为阀控式铅酸蓄电池，适用于通讯设备、电厂、电站、不间断电源、预备电源等系统的使用。公司的年生产能力为60-80万只左右，除了满足的需求外，产品还远销到欧洲、北美、东南亚等国家和地区。

大力神西恩迪蓄电池维护保养在路上：检查蓄电池液面高度和放电程度。液面高度保持在壳体标示的上、下液面线之间，过高或过低均不可，其危害不言而喻。放电程度是反映蓄电池供电能力的重要指标之一，既可通过测量电解液的相对密度进行换算，也可通过检测蓄电池大负荷放电时的端电压进行判定。

对长期不使用的封存蓄电池，即使处于有电状态，每月也要进行一次定电压充电，以此来激活内部的活性物质，延长蓄电池的使用寿命。启动发动机时，连续长时间使用启动机会导致蓄电池因过度放电而引起损坏。每次启动发动机的时间应不超过5秒，两次间隔启动时间不少于15秒。经常检查蓄电池的接线柱有无氧化。氧化后的接线柱不但腐蚀电线连接卡子，还能加大充放电时的电阻，导致放电时的电流降低，造成启动机运转无力。保养时，可用沸水浇灌，将接线柱及周围的水擦净后才可重新紧固各连接卡子。日常使用过程中，蓄电池通气孔周围经常有电解液溢出，除电解液加注过多外，车载发电机对蓄电池过量充电也能引起电解液外溢。发电机对蓄电池过量充电，能造成其内部活性物质的早期脱落，缩短有效使用寿命。

UPS电源的使用环境1、UPS电源的使用环境应注意通风良好，利于散热，尽量选择在有空调的地方使用，温度20度为好，并保持环境的清洁。2、UPS输出负载应明确标志，勿使加入无关负载，造成UPS过载或短路。3、勿带感性负载，如电机、打印机点钞机、日光灯、空调，以免造成损坏。如带感性负载，可根据感性负载大小选择适配负载大小3倍以上大小的工频机。4、开启UPS负载时，一般遵循先大后小的原则，先推市电，再推UPS主机空开开关，然后再推电池开关。5、UPS电源很重。应将其放置在结实可靠并足以支撑其重量的方位。不要在尘埃过多或温度和湿度超出规定的地方运用UPS电源。