

# 专业生产设计安装节能环保空调，节能空调，车间通风降温首选产品

产品名称	专业生产设计安装节能环保空调，节能空调，车间通风降温首选产品
公司名称	上虞市奥帅制冷工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥帅 型号:AO 类型:冷风机
公司地址	浙江省上虞市东关街道马山村工业区
联系电话	0575-88440001 18067662208

## 产品详情

品牌	奥帅	型号	AO
类型	冷风机	用途	车间
控温范围	25-30	流量压力	180pa
风量	18000-70000 ( m3/h )	制冷量	1.5---15 ( kw )

冷风机内部配置：（1）pp注塑外壳消音风桶，抗紫外线，抗老化，防腐蚀

（2）新一代蒸发式湿帘，扩散速度快，对空气中的微尘具有良好的过滤作用，换热面积将近表面积的100倍

（3）全铜线电机，噪音低、振动小、散热快

（4）合金电机支架（5）低噪音大三叶（6）大流量潜水泵，高效耐磨

（7）电动排水阀（8）压差浮球阀（9）标准电控或变频电控

奥帅环保空调特点：奥帅蒸发冷风机(又称环保空调，节能环保空调,冷风机，冷气机,水空调，通风降温)是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的节能环保空调。

1、节能：运行成本低，耗电量只有其传统压缩机空调的1/6—1/8；

2、环保：它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品；

3、降温效果明显:在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到3—8 的降温效果；

在特别炎热干燥的地区（如北方、西北地区），降温幅度能达到8—15 ；

- 4、空气新鲜：能时刻过滤掉空气中80%1微米以上的灰尘，去除空气中溶于水的有害气体（so<sub>2</sub>、h<sub>2</sub>s、nh<sub>3</sub>等），保持室内空气干净、清洁、卫生，完全无传统空调带来的不适感；
- 5、静音舒适：风量大、振动小、噪音低，是目前国内外同类产品中噪音最低的节能环保空调；
- 6、电脑控制：可实现定时开机，定时关机，自动清洗功能，实现了无人操作自动运行；
- 7、数字显示：液晶显示时钟，以及制冷后的温度，湿度等状态参数。

风量18000m <sup>3</sup> /h	风量：30000m <sup>3</sup> /h	风量：35000m <sup>3</sup> /h
功率：1.1kw	功率：3kw	功率：4kw
风机类型：轴流式风机	风机类型：轴流式风机	送风距离：40-45m
适用面积：100-120m <sup>2</sup>	适用面积：180-220m <sup>2</sup> （适合管道 岗位送风）	适用面积：200-250m <sup>2</sup>
出风口尺寸：670*670mm	外形尺寸：1340*1340*1260mm（上 出风）	耗水量：45-50l/h
外形尺寸：1100*1100*950mm	1340*1340*1200mm（下出风）	外形尺寸：1500*1350*1400mm
上、侧、下出风		出风口尺寸：700mm*650mm
		风机类型：离心式风机

奥帅环保空调维修保养：1、机组周围空气污染大则每天应对主机清洗一到两次，以保证送出的冷气清爽、干净、建议采用“自动”功能模式运行。2、机组运行半年后应对其底盆（包括底盆内的水泵、进水阀、排水阀、液位开关等清洗）及蒸发介质清洗一次，且清洗时水压不能太高，以免冲坏湿帘。3、长时间停用时，为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，应关闭自来水机器进水阀门，再让机组进入（清洗模式）而排尽水箱底盆里的余水，西北地区冬季停机时，将主机盖上防尘网并锁紧，以防晚秋初冬沙尘暴堵塞蒸发介质。4、检修机组时应关闭控制箱供电电源，维修人员在机内时要挂维修牌严禁开启电源。5、基机组因故障跳闸时请先排除故障后再按下空气开关。6、首次使用有木屑味散出，连续使用24小时后消失。7、防雨百叶窗不能受力，在安装或其这情况下严禁将百叶窗作为受力点而用手去搬动。8、记忆电池两年后应注意更换。9、主机座架在两年后应做一次防腐锈处理（刷漆），以后每年应定期对主机架的牢固性进行检查。