杭州水冷空调，包安装，调试等服务

产品名称	杭州水冷空调，包安装，调试等服务
公司名称	上虞市奥帅制冷工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥帅 型号:AO 控温范围:25-30
公司地址	浙江省上虞市东关街道马山村工业区
联系电话	0575-88440001 18067662208

产品详情

品牌	奥帅	型号	AO
控温范围	25-30	流量压力	180pa
风量	18000（m3/h）	用途	车间
制冷量	5（kw）	类型	其他

奥帅制冷工业有限公司从事冷却塔，冷却塔配件，冷却塔风机，冷却塔减速器，环保空调，环保空调配件等制冷设备的制造，公司运用cad,pro/e,ug等现代化产品设计，实行国际先进管理，保证每一件产品都精工制造，公司一贯坚持,"奥帅出品，必出精品"的方针。以精益求精的精神来生产每一件产品，产品与国际主流接轨，融入马利，bac等先进设计，结合国内标准，孕育高科技冷却塔产品。公司从冷却塔配件到整机，冷风机配件到整机安装，进行综合一体化产品的制造。

冷风机内部配置：（1）pp注塑外壳消音风桶，抗紫外线，抗老化，防腐蚀

(2)新一代蒸发式湿帘，扩散速度快，对空气中的微尘具有良好的过滤作用，换热面积将近表面积的100倍

（3）全铜线电机，噪音低、振动小、散热快

（4）合金电机支架（5）低噪音大三叶（6）大流量潜水泵，高效耐磨

（7）电动排水阀（8）压差浮球阀（9）标准电控或变频电控

奥帅环保空调特点：奥帅蒸发冷风机(又称环保空调，节能环保空调,冷风机，冷气机,水空调，通风降温))是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的节能环保空调。

1、节能：运行成本低，耗电量只有其传统压缩机空调的1/6—1/8；

2、环保：它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品；

3、降温效果明显:在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到3—8°C的降温效果；

在特别炎热干燥的地区（如北方、西北地区），降温幅度能达到8—15°C；

4、空气新鲜：能时刻过滤掉空气中80%1微米以上的灰尘，去除空气中溶于水的有害气体

（so2、h2s、nh3等），保持室内空气干净、清洁、卫生，完全无传统空调带来的不适感；

5、静音舒适：风量大、振动小、噪音低，是目前国内外同类产品中噪音最低的节能环保空调；

6、电脑控制：可实现定时开机，定时关机，自动清洗功能，实现了无人操作自动运行;

7、数字显示：液晶显示时钟，以及制冷后的温度，湿度等状态参数。

技术参数：风量18000m3/h 功率：1.1kw 风机类型：轴流式风机 适用面积：100-120m2 出风口尺寸：670*670mm 外形尺寸：1100*1100*950mm 上、侧、下出风	风量：30000m3/h 功率：3kw 风机类型：轴流式风机 适用面积：180-220m2（适合管道岗位送风） 外形尺寸：1340*1340*1260mm（上出风） 1340*1340*1200mm（下出风）	风量：25000m3/h 功率：3kw 送风距离：25-30m 适用面积：150-220m2 耗水量：40l/h 外形尺寸：1300*1150*1300mm 出风口尺寸：600mm*650mm 风机类型：离心式风机

奥帅环保空调维修保养：1、机组周围空气污染大则每天应对主机清洗一到两次，以保证送出的冷气清爽、干净、建议采用“ 自动 ”功能模式运行。2、机组运行半年后应对其底盆（包括底盆内的水泵、进水阀、排水阀、液位开关等清洗）及蒸发介质清洗一次，且清洗时水压不能太高，以免冲坏湿帘。3、长时间停用时，为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，应关闭自来水机器进水阀门，再让机组进入（清洗模式）而排尽水箱底盆里的余水，西北地区冬季停机时，将主机盖上防尘网并锁紧，以防晚秋初冬沙尘暴堵塞蒸发介质。4、检修机组时应关闭控制箱供电电源，维修人员在机内时要挂维修牌严禁开启电源。5、基机组因故障跳闸时请先排除故障后再按下空气开关。6、首次使用有木屑味散出，连续使用24小时后消失。7、防雨百叶窗不能受力，在安装或其这情况下严禁将百叶窗作为受力点而用手去搬动。8、记忆电池两年后应注意更换。9、主机座架在两年后应做一次防腐锈处理（刷漆），以后每年应定期对主机架的牢固性进行检查。