

建筑地面变形缝盖板变形缝装置

产品名称	建筑地面变形缝盖板变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	款式:地面盖板型平面变形缝 型号:RDG 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑地面变形缝盖板变形缝装置

为了避免温度变化、地基不均匀沉降和地震因素的影响而使建筑物发生变形破坏，墙体结构可通过设置变形缝的方式分为各自独立的区段。变形缝包括温度伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。

(1) 变形缝的设置 伸缩缝设置部位：设置间距与屋顶和楼板类型有关，间距一般为50~75m。设置要求：伸缩缝是从基础顶面开始，将墙体、楼板、屋顶全部构件断开，基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。 沉降缝设置部位：平面形状复杂的建筑物的转角处；建筑物高度或荷载差异较大处；结构类型或基础类型不同处；地基土层有不均匀沉降处；不同时间内修建的房屋各连接部位。

设置要求：其宽度与地基情况及建筑高度有关，一般为20~30mm，在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。沉降缝处的上部结构和基础必须完全断开。变形缝的处理

防震缝设置要求：防震缝的宽度B与建筑的层数及结构类型有关 (2) 墙体变形缝构造见[变形缝构造图] 伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由沉降变形，防震缝主要是防地震水平波的影响，但三种缝的构造基本相同。构造要点：将建筑构件全部断开，以保证缝两侧自由变形。变形缝应力求隐蔽，还应采取措施以防止风雨对室内的侵袭