

S系列内涨式坡口机 便携式圆管铣边机

产品名称	S系列内涨式坡口机 便携式圆管铣边机
公司名称	济南科清机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:ISY-250 加工范围:80-240mm 坡口壁厚: 15
公司地址	山东省济南市高新区康虹路769号茗筑美嘉小区20号楼2-202室（注册地址）
联系电话	13153042127

产品详情

内涨式管子坡口机S系列

S系列内涨式坡口机，通过对管端内壁涨紧，经行星减速器多级减速后带动刀盘旋转，为小口径管子进行管端坡口。S系列的5款标准产品可用于内径在60mm-820mm范围内的所有碳钢，不锈钢，以及各类合金材质管子的平口、坡口。针对不同合金材料的管子，只需安装对应材料的刀具即可加工，可按不同角度坡口刀进行平口，坡口。

特点：

- 1、冷切割，不改变管子材质
- 2、机械式锁紧
- 3、管子内径安装，自动定位对中，安装便捷
- 4、管端焊接前坡口加工
- 5、可加工单“V”，双“V”
- 6、应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、制药、核电、场馆建设等行业的管线安装工程及管道抢修作业的现场

相关参数

型号规格		加工范围(mm)	坡口壁厚(mm)	电机功率(kw)	刀盘转速(rpm)
电动	气动				
ISY-150	TCM-150	60-170	15	1.43	0-34
ISY-250	TCM-250	80-240	0-16		
ISY-351	TCM-351	150-330	0-10		
ISY-630	TCM-630	300-600	2.0	0-8	
ISY-850	TCM-850	600-820	0-7		

相关参数仅供参考，不作为交货标准

I 机械式涨紧块优势：条形涨紧接触面积大，涨紧稳定

驱动参数

气动式：气源要求：1500-2000l/min 0.63-0.8Mpa

电动式：电源要求：1.43KW-2.0KW 220V 50HZ