

户型结构改造 郟西结构改造 鹏驰承接建筑加固工程

产品名称	户型结构改造 郟西结构改造 鹏驰承接建筑加固工程
公司名称	襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区王寨工业园12号
联系电话	13972200944 13972200944

产品详情

使用方法：将底胶与底胶固化剂按配比混合，充分搅拌均匀，放置5-10min熟化，然后用适当工具将配好的底胶刷于混凝土基面上，涂刷底胶前基面应保证干燥、清洁。底胶适合使用温度为-5 ~ 40 ，郟西结构改造，施工温度较低时在配比范围内可略增加固化剂用量。底胶的用量随混凝土的疏松程度而变化。疏松的基面，有时可能需涂刷两遍以上，直至封闭基面。反之，户型结构改造，致密的混凝土基面用量较小，高强度、高密度的混凝土基面，甚至可以不用。底胶硬化后方可进行下道工序。

??

粘钢加固是什么呢?襄阳粘钢加固厂家，襄阳粘钢加固施工厂家这种工艺的特点是什么呢?不了解的朋友可以看看襄阳建筑加固公司分享的内容!粘钢加固亦称粘贴钢板加固，是将钢板采用的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载力及刚度的目的。工艺特点：1、施工简便、快捷、基本不增加被加固构件断面尺寸和重量。2、建筑结构胶将钢板(型钢)与混凝土紧密粘接，将加固件与被加固体合为一体，结构胶固化时间短，完全固化后即可可以正常受力工作。

混凝土切割，是指采用液压墙锯机、电动碟锯机、水钻或者马路切割机等工具对混凝土构件、墙体、路面等进行切割的施工技术。它具有切割能力强，静力无损，采用水冷却，无施工粉尘等特点。

切割特点：混凝土切割是采用水冷却金刚石轨道或绳锯切割机对混凝土进行开洞、拆除，建筑结构改造，施工速度快，噪音小，无震动，木结构改造，质量好，对建筑结构没有影响，是取代电锤、风镐、人工钎打等震动较大机具施工的先进工艺。

户型结构改造-郟西结构改造-鹏驰承接建筑加固工程由襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司提供。襄阳鹏驰建筑加固工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！