

# 珠海耐火砖热膨胀系数检测 抗压强度测试

产品名称	珠海耐火砖热膨胀系数检测 抗压强度测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

珠海耐火砖热膨胀系数检测 抗压强度测试

高温（2800 ° C）热膨胀系数仪---耐驰DIL402C

Author:导热系数测试 - DSC比热容测试 - 热膨胀系数测试

高温热膨胀系数仪：测试线膨胀系数，高测试温度2800 ° C。

德国NETZSCH进口仪器，型号：DIL 402C。

检测电话：13112719619 周经理 微信同手机号

样品尺寸：圆柱，直径：4-6mm，厚度：10-20mm；

测试项目：线膨胀系数，转变点、膨胀软化点；

测试温度：室温 ~ 2800 ；

升温速率：1-50 /min；

测试标准：ASTM D 696, ASTM E 831, ASTM D 3386, DIN 51045 , GB/T 16535 ; GB/T 1036 , GB/T 2572,

GB/T7962.16-1987; GB/T16920-1997。

测试类别：高温陶瓷、金属 / 合金、石墨、耐火材料。

测试原始图：

DIL 402C 热膨胀仪配上相应的石墨炉可以工作到2800 ° C，使用光学高温计进行温度检测和控制。在这种配置下，耐高温样品可以在惰性气氛或是真空下放置在玻璃碳样品支架中进行测试。