

矿用信号照明电缆4x1.5

产品名称	矿用信号照明电缆4x1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

矿用信号照明电缆4x1.5

天津MKVV矿用控制电缆450/750V-12*1.0报价

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) *10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²

MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

MKVV矿用控制电缆450/750V-12*1.0报价 1、额定电压450/750v

- 2、 电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

矿用控制电缆产品型号规格及范围：

矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆