金属墙面变形缝构造做法

产品名称	金属墙面变形缝构造做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	款式:外墙变形缝 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

金属墙面变形缝构造做法

- 1、施工工艺流程:基层表面清理、修整 喷涂基层处理剂 变形缝内填填充材料 附加层防水层 变形缝顶部加扣盖板 清理与检查修理
- (1)基层表面清理、修整:检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补。
- (2) 喷涂基层处理剂:在已干燥的檐口的基层上喷涂处理剂,以便卷材与基层粘结牢固。
- (3) 变形缝内填填充材料:变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料。(4) 附加层:

变形两侧交角处应粘铺1至2层卷材附加层。(5)做防水层:

等高变形缝类型中,卷材应满粘铺至墙顶,然后上部用卷材覆盖,覆盖的卷材与防水曾层粘牢,中间应尽量向缝中下垂,并在其上放置聚苯乙烯泡沫棒,再在其上覆盖一层卷材,两端下垂并与防水层粘牢。高低跨变形缝中,首先低跨的防水卷材应铺至低跨墙顶,然后再在其上覆盖一层卷材封盖,其一端与铺至铺至墙顶的防水卷材粘牢,另一端用压条钉压在高跨墙体凹槽内,用密封材料封固,中间应尽量下垂在缝中。(6)变形缝顶端加口盖板:等高变形缝类型中,变形缝顶部加扣混凝土盖板或金属盖板;高低跨变形缝类型中,在高跨墙体凹槽上部钉压金属合成高分子盖板,端头由密封材料密封。