

嵌入式墙面变形缝安装做法

产品名称	嵌入式墙面变形缝安装做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	款式:外墙变形缝 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

嵌入式墙面变形缝安装做法

- 1、根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式，按照图集要求的尺寸、用0.6厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2
- 、清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯板和不锈钢固定牢固。
- 3、切割聚苯板，从上到下粘贴于缝内直至牢固，保证不掉落不偏移。 4
- 、根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。
- 5、根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间距500MM固定，个别脆弱部位加强加密固定。 6、将小网钢板网固定与墙体两边。 7
- 、粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于粉刷层内。
- 8、外墙粉刷及涂料施工时，保证钢板的接缝顺直及不受污染，保持不锈钢板外观平整光洁。