

橡胶墙面变形缝装置做法

产品名称	橡胶墙面变形缝装置做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	款式:外墙变形缝 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

塑胶墙面变形缝设备作法

伸缩缝宽度一般为20-40mm，一般选取30mm。在构造解决上，砖混建筑结构可选用单墙计划方案，也可选用双墙计划方案；框架剪力墙可选用单柱双梁计划方案，也可选用悬挑梁计划方案。

1.墙面变形缝结构：

墙面变形缝一般制成平缝方式，当墙体厚度在240mm左右时，还可以制成错口缝.企口缝等方式。外墙变形缝常见麻絮沥清.塑料泡沫条.脂膏等有延展性的防水涂料填缝，缝接用镀锌钢板.五颜六色镀锌钢板等资料开展盖缝解决；内墙变形缝一般融合房屋装修用木工板.各种金属片等盖缝解决。

2.楼木地板伸缩式结构：楼地面变形缝的缝内经常使用麻絮沥清.塑料泡沫条.脂膏等填缝进行密封性解决，铺上金属材料.混泥土或橡胶等主题活动后盖板。其结构解决需达到路面整平.光滑.防潮.环境卫生等实际规定。顶篷变形缝需融合房屋装修开展，一般选用金属片.木工板或橡塑保温管等盖缝，盖缝板只有固定不动于一侧，以确保缝的两边预制构件能在水平方向随意伸缩式形变。