

高压耐油胶管 幸运 高压胶管

产品名称	高压耐油胶管 幸运 高压胶管
公司名称	景县幸运橡塑经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村中通橡塑制品有限公司内
联系电话	13031827774 13031827774

产品详情

高压胶管

高压胶管是输送介质的管道系统，其具有密封性能好，使用寿命长，耐高压等特点。高压胶管也可用于煤炭行业，高温高压蒸汽胶管，主要用于矿用液压支架总成，现根据客户要求，这方面适用高压钢丝环绕胶管总成，支撑接头多用k型头，管道要求严格。用于机械安装的高压胶管组件具有多种用途，可与各种反铲装载机的胶管总成配套、各种输送介质的管道系统等。

本公司是一家集研究、开发、生产和销售橡塑制品为主的科技型企业。主要加工设备有水冷电缆胶管、换热器密封垫、管夹阀套管、圆顶阀密封圈、夹布胶管、高压胶管、开口油封、换热器密封垫、硫化罐、编织机、平板硫化机、注塑机、橡胶塑料加压式捏炼机、无转子硫化仪、拉力试验机、微机检测等生产高低压胶管以及密封件生产检测设备。

高压胶管

影响高压胶管运用的因素

高压胶管是人们日常生活中使用的硅橡胶产品。在工业生产中，耐高压的硅胶软管往往是不可缺少的。那么，影响高压胶管运用的因素有哪些呢？

高压胶管

高压胶管的直径要适度，管通过小会增加管道内物质的水流量，减少功率，高压胶管，并且会形成规模过大的气体压力，若橡胶软管选用管夹固定不动或橡胶软管越过厚钢板等距离物时，还要留心橡胶软管的直径标准。按照相关技术标准要求，高压耐油胶管，一般推荐的压力一般为高压胶管很低工作压力值的四分之一。

由于液压传动装置的工作压力值一般是动态的，有时会出现冲击工作压力，冲击工作压力谷值会远远高于系统的一般工作压力值。但系统通常都有调速阀，因此工作压力的影响不容易危害高压软管的使用寿命。对于冲击工作压力往往很大的液压传动装置，建议选择冲击力大的橡胶软管产品。

温度也是影响高压胶管运用的一个重要因素。如果工作温度超过这一范围，就会影响高压软管的使用寿命，承受压力的能力就会大大降低。

我公司是一家集研究、开发、生产和销售橡塑制品为主的科技型企业。主要加工设备有水冷电缆胶管、换热器密封垫、硫化罐、编织机、平板硫化机、夹布胶管、高压胶管、注塑机、橡胶塑料加压式捏炼机、无转子硫化仪、拉力试验机等设备。有需要的客户，废旧高压胶管，欢迎前来咨询。

高压胶管管壁的内外层均为耐油橡胶，中间为(2~4层)交叉编织钢丝或缠绕钢丝。质量差的胶管会出现:胶管壁厚薄不均;钢丝编织过紧、过松或钢丝层数过少;胶管加压后变形量(伸长、缩短或弯曲的变形量)较大;外层胶气密性差导致钢丝锈蚀;内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层;胶层与钢丝层黏着力不足。上述情况都会使胶管地承受力降低，在管壁的薄弱处出现爆裂。

胶管与接头装配时的扣压量和扣压速度选择不当，或接头的结构和、材质、尺寸选择不合理，都可导致胶管与接头压的过紧或过松，造成接头处早期损坏。

高压耐油胶管-幸运(在线咨询)-高压胶管由景县幸运橡塑经销处提供。景县幸运橡塑经销处坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。幸运——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市景县开发区东区景开大街南赵楼村中通橡塑制品有限公司内，联系人：宋经理。