

LCP E6006LHF 日本住友

产品名称	LCP E6006LHF 日本住友
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	54.00/kg
规格参数	品牌:日本住友 型号:E6006LHF 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

销售各种住友化学LPC塑胶原料：

LCP日本住友化学 E4008 GF40%抗热老化 可焊接 耐温313度

LCP日本住友化学 E5002L长玻纤 损 高刚性 耐温354度

LCP日本住友化学 E5006L长玻纤 损 高刚性 耐温355度

LCP日本住友化学 E5008高强度 粘结性好 耐温335度

LCP日本住友化学 E5008L长玻纤 可焊接 耐温339度

LCP日本住友化学 E5204L长玻纤 损 高刚性 耐温351度

LCP日本住友化学 E6006高温强度 可焊接 耐温280度

LCP日本住友化学 E6006L长玻纤 可焊接 耐温284度

LCP日本住友化学 E6007LHF长玻纤 高流动 耐温269度

LCP日本住友化学 E6008 MR-B 玻纤增强 可焊接 耐温279度

LCP日本住友化学 E6807L 35%GF 可焊接 高温强度 耐温270度

LCP日本住友化学 E6807LHF长玻纤 高流动 耐温270度

LCP日本住友化学 E6810 50%GF 高弹性 可焊接 耐温284度

LCP日本住友化学 E6808UHF-Z玻纤增强 高流动 耐温240度

LCP日本住友化学 E6808LHF 40%长玻纤 耐温270度

LCP日本住友化学 E6808LHF-BZ

LCP的主要性能：

- 1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。
- 2.的热老化性能，在高温下保持固有特性。
- 3.的流动性-薄壁，复杂的形状。
- 4.尺寸稳定性，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。
- 5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增果。
- 6.可获得极高的强和弹性模量。 7.的耐化学腐蚀性。
- 8.模塑速度：周期循环极快。 9.的抗蠕变性。 10.阻燃性。
- 11.在宽广的温度范围内具有的介电性能。

应用范围：应用领域:连接器系列、BOBBIN、接插件、SIMM 插口、LED(MID)、QFP 插口、微波炉支架、热风筒、烫发器、电夹板、晶体管类封装件、注射成型线路部件(MID)、光感应器(MID)、水晶振荡器座(MID)、集成块支承座、恒速感应器装置、耳机部件、CD 拾音器部件、立体声录放机外壳.恒速感应器装置、禁止器开关部件、光缆拉伸件、光缆连接器、光缆接插器、针式打印机的线圈、针式打印机的底座、电扇、照相机快门板、泵的部件、USB 系列、CD 拾音器部件、印刷电路板、人造卫星电子部件、线圈骨架的封装材、作光纤电缆接头护套和高强度元件喷气发动机零件等电子电器。