

松下投影 三星投影 三洋 SONY 奥图码 明基 投影机价格

产品名称	松下投影 三星投影 三洋 SONY 奥图码 明基 投影机价格
公司名称	成都市青羊区坤宏灯光音响工程部
价格	666.00/台
规格参数	品牌:Panasonic松下 型号:PT-BX20 投影方式:正投
公司地址	中国 四川 成都市 东玉龙街42号
联系电话	86-02813708181467 13708181467

产品详情

品牌	Panasonic 松下	型号	PT-BX20
投影方式	正投	规格	前投/背投,桌面/吊装
电压	220 (V)	重量	2.96 (kg)
功率	300 (w)	有效扫描频段	15-91
分辨率	2.96	亮度	3200
投影镜头	18.53-22.18	投影画画尺寸	300 (cm)

松下pt-bx20

panasonic投影机产品是松下电器公司在多媒体视频、数据领域设计生产的尖端产品。松下投影机先进的数字图像处理技术使投影的图像质量表现杰出,画面显示完美,无论是传统方式的投影还是商业演示,教学培训,松下各种功能的投影机都能应付自如。以下是松下pt-bx20的一些特色之处：

、 防尘设计更有效的保持图像质量

投影机使用一段时间后，因进入投影机内部的灰尘颗粒在光学部件上积累，会导致投影性能降低。pt-bx20投影机通过先进的防尘设计可降低此现象的发生。该投影机的外壳经过特殊设计，上面设有多个触摸感应控制键，可解决灰尘由常用按键及镜头盖周围的间隙进入投影机内部的问题。该设计还包括一个调焦盖，可在不使用调焦功能时将其遮盖住。在这些特点的作用下，可以降低灰尘进入的可能性。投影机内部的对流排气结构设计可有效地控制气流，以减少外部空气与光学部件之间的接触。防尘设计与高性能的微孔静电过滤网紧密合作,要大大降低因灰尘导致图像质量变差的现象。

、 第四代强光感应技术

pt-bx20投影机采用了松下特有的第四代强光感应技术。边缘增强控制和gamma曲线控制功能使画面边缘

得到优化，图像对比度更加清晰、生动和具有强烈的三维感，即使在高照明度的室内，图像仍清晰可见。投影机中的内置环境光线传感器，可测量出周围的光线、色调和亮度水平，然后作出相应的实调节。

、直接断电保护

传统的投影机在没有充分散热的情況下意外断电，容易造成投影机灯泡寿命的减少或损坏，pt-bx20采用特有的断电保护技术避免了因突然断电而引起的投影机的损坏。

、便捷的换灯操作

投影机都是采用在天花板上吊装方式，pt-bx20很方便从后面更换灯泡，这样就没有了需要将投影机从天花板上拆下的烦恼和不便。

、防盗设计

防盗锁的设计保证了设备的更安全。

(6)、其他功能

其他在3秒快速启动速度，静音设计，双画面显示、数码变焦、实时自动梯形校正、图像模式选择等方面，也有卓著的独特表现。

以上就是松下pt-bx20有别于其他投影的优势所在，而这些特点正是会议所需要的。

、下面是详细的技术参数

型号	pt-bx20
	标称亮度(iso流明)：3200
	投影机类型：液晶投影机
	投影技术：lcd
	对比度：500：1
	重量(kg)：2.96
光学规格	
投影机类型	教育投影机
投影技术	lcd
技术类型及规格	0.63"透镜阵列mlax3
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1280 × 1024
对比度	(500:1)
投影规格	
投影镜头	手动变焦(1:1-1:1.2)，手动聚焦 (f1.65-1.93， f18.53-22.18mm)
标称光亮度均匀值	85%
投影画面尺寸	33-300英寸(4：3)
投影距离(米)	1.1-11
屏幕宽高比例	(4：3)
色彩	1677万
投影方式	前投/背投,桌面/吊装

调整功能	± 30 ° 垂直梯形失真校正
无线投影功能	不支持
有效扫描频段	水平(khz) : 15-91 ; 垂直(hz) : 50-85
视频带宽	<100mhz
输入端子	视频输入 (rca × 1)、s - 视频输入 (小型din4针 × 1)、音频输入 (rca , 左/右 × 1)、rgb输入 (d - sub hd 15针 × 2) d-sub9针 × 1 (rs-232) c
输出端子	音频输出 × 1、rgb × 1(与输入2共享)
电气规格	
电源	100-240 v ac 50/60hz
功耗(w)	300w(待机模式 : 约4w风扇停止工作时)
安规及兼容性	
计算机兼容性	pc及其相容机种
视频信号方式	ntsc,ntsc4.43,pal-m,pal60,pal,secam,pal-n,dtv(1080i)
菜单语言	17种 , 有中文
安全认证	ccc
配件	
灯泡	220w uhm聚光灯
灯泡寿命 (小时)	3000
遥控器	无线遥控器
扬声器	1 × 1w
pc卡插槽	无
标准配件	遥控器 (电池)、电源线、便携包、vga电缆
其他特性	第四代强光投影技术 , “ 2 ” 秒快速启动 , 广角防尘镜头
外观参数	
重量 (kg)	2.96
长度 (mm)	233
宽度 (mm)	368
高度 (mm)	88
环境参数	
工作温度 ()	0-40
工作湿度	20-80% (无冷凝水)
存储温度 ()	(-10-50)
存储湿度	10-90%