

专业无线话筒,成都会议话筒,话筒

产品名称	专业无线话筒,成都会议话筒,话筒
公司名称	成都市青羊区坤宏灯光音响工程部
价格	2800.00/套
规格参数	
公司地址	中国 四川 成都市 东玉龙街42号
联系电话	86-02813708181467 13708181467

产品详情

无线麦克风系列-->d-862

产品说明

接收机: · 使用电源电压 : ac100-240v/45-60hz · 电源适配器输出电压 : dc16-30v · 消耗功率 : 5
water · 信噪比 : 90db

· 假象干扰比 : 80db · 邻道干扰比 : 80db · 接收灵敏度 : 5dbu(sinad=20db) 发射器: · 发射功率 :
10mw · 调制方式 : fm · 最大调制度 : ± 50 khz · 高次谐波 : 低于主波基准40db以上 · 使用电源电压 : 3v(2
节1.5v电池) · 电池连续使用时间 : 10小时 · 启闭杂音:具有完美的开关杂音消除电路综合性能: · 频率稳定性 :
 ± 20 ppm · 载波频率 : uhf730-830mhz · 动态范围 : 90db · 谐波失真 : 0.5% · 频率响应: 30hz ~
20khz ± 3 db · 音频输出 : 平衡式:0 ~ ± 500 mv · 混合式:0 ~ ± 300 mv主要功能:1.使用uhf730-830频段 , 避免
干扰频率2.双话筒设计 , 可两人同时演唱3.全信息lcd显示 , 可显示音量 , 频道 , 频率等4.全电脑控制 , 操
作灵活简便5.采用锁相环频率稳定系统 , 具有多信道可调6.采用最新型的高频滤波器 , 最大限度地滤除带
外干扰信号7.采用电子音量控制电路 , 新潮大方8.多重静噪控制电路 , 拒绝外部干扰打开本机静噪系统9.
专门设计的语音压缩扩展电路 , 极大地提高信噪比10.独特的电路设计 , 动态大 , 频响宽 , 噪声小11.使用
极佳的动圈式心型指向音头 , 音色清晰明亮12.选用优质零部件 , 精确合理的电路设计 , 可靠性大大提高
13.全部采用表面贴装工艺 , 电路板设计紧凑可靠14.高效的的电池能耗设计 , 使话筒能够连续使用10小时
15.使用高增益天线 , 有效开阔使用距离可达100米16.完备的输入输出接口 , 方便连接各种设备17.优美的
铝合金手咪 , 把握舒适 , 永不变色18.优美的铝合金面板 , 高档美观19.标准的19英寸安装尺寸20.专用于舞
台和其它要求极高的场合

