

# 江苏淮安盱眙县移动养护室/工地养护室报价

产品名称	江苏淮安盱眙县移动养护室/工地养护室报价
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

## 产品详情

混凝土及水泥试体的养护，是目前我国难解决的问题。试验证明，温度和湿度是影响水泥的混凝土强度起决定因素的关键，度的偏差越小，对试体强度数据的可比性就越准确，所以试件能否进行养护，是能取得准确的试验数据和正确的指导施工。即保证工程，又节约水泥的重要因素。从而我厂依据的有关规定，如（GBJ204 - 83）（TC71）（GB177 - 85）及国标（TSO/FDIS - 1999）研制了具有多功能的养护室控制器，本品是取代老式养护箱和笨重养护设备的控制装置。具有功能单独选择，也可以结合使用，对固定养护室和流动养护室没有特殊要求，安装方面一般试验室技术人员就可安装调试。

## 江苏淮安盱眙县移动养护室/工地养护室报价

为加强对建筑工程施工质量的全面管理，强化主体结构工程的质量控制，确保结构安全，根据国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002及国家的有关规定，建筑施工现场均应设置混凝土、砂浆试件的标准养护室。但在日常的工程质量监督检查中发现，目前的在建工程，特别是城乡结合部的中小型工程施工现场，均未设置标准养护室，即使个别施工现场虽设有标准养护室，但其功能也达不到标准要求。且使用率不高，使用中形同虚设。因此，施工现场标准养护室的设置与管理，对于完善工程质量管理体系和界定质量责任具有重要意义。施工现场标准养护室应由施工单位负责建立和管理。建设、监理单位负责检查，工程质量监督机构负责监督抽查。各质量责任主体应各尽其责，加强对建筑施工现场标准养护室的管理。

移动标养室技术参数：

1.温度控制： $20 \pm 2$  ，2.湿度控制:95%RH 3.工作电压220V/380V(三相四线)

标准养护室具体设置方案1、养护室结构、尺寸 混凝土标准养护室整体分为两间。一间为标养室用来放置放置架及养护试块；另一间为操作间用于制作混凝土试块，放置养护室恒温恒湿设备操作仪及试块操作工具。养护室内部布置标养室放置架四角采用方钢焊制，长度方向采用角钢或方钢焊制，尺寸沿墙长，在长度方向设扁钢做内撑，放置架焊制完成后刷两遍防锈漆。放置架共2个，每个宽50cm，高度方向设5层，每层间距30cm，层距地面5cm，根据试块的长度要求每层内撑的间距为7cm，长度为标养室安装仪器后的剩余空间长度，按照标养室长度方向靠墙设置2个放置架。

1、保温、保湿： 标准养护室的整体尺寸合理，高度一般在2.4~2.7m，室内要作试件架，并根据试件的数量确定标养室的面积，做到既可以充分利用空间，又从结构尺寸上减少热交换面、渗水面，以达到保温、保湿的目的。 标养室设计图，现有房屋改建的标养室，一般在房中建房，即屋中屋，中间是空气夹层(在夹层中间用硬质泡沫塑料块更好)，顶部夹层厚度约100mm，周边夹层厚度约50mm为宜，这样不但保温好，且造价低，标养室不开窗户，门要保温，防潮。 标养室内的湿度经常处于过饱和状态，内墙壁上常结满水珠。由于水的渗透，严重降低了墙体的保温性能和使用寿命。因此，标养室的内墙、地面及顶部要作防水处理。一般单位只做防水砂浆层外，还应喷环氧树脂漆。2、节水 由于标养室内的相对湿度要求在95%以上，这就要求不断给养护室喷雾，其用水量是很大的。节水除了防渗透节水处理外，循环用水则是节水的關鍵。地面四周设回水槽，沉淀坑和积水池。地面以积水池为点，向四周倾斜坡度0.5%，回水槽也设5%的坡度，以积水池的对角处为向水池倾斜，这样，地面不会积水，而喷出的水可迅速回流到水槽，经过沉淀池后流回积水池，在标养室没有设备的条件下循环使用。经测量每天用水量为8kg。

建筑施工现场标准养护室的设置与管理应采取以下措施

完善建筑施工现场质量管理体系，健全建筑施工现场各项 检验制度和措施，是提高建筑工程质量的保证。为加强对建筑工程施工质量的全面管理，强化主体结构工程的质量控制，确保结构安全，根据国家标

准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002及国家的有关规定，建筑施工现场均应设置混凝土、砂浆试件的标准养护室。但在日常的工程质量监督检查中发现，目前的在建工程，特别是城乡结合部的中小型工程施工现场，均未设置标准养护室，即使个别施工现场虽设有标准养护室，但其功能也达不到标准要求。且使用率不高，使用中形同虚设。因此，施工现场标准养护室的设置与管理，对于完善工程质量管理体系和界定质量责任具有重要意义。施工现场标准养护室应由施工单位负责建立和管理。建设、监理单位负责检查，工程质量监督机构负责监督抽查。各质量责任主体应各尽其责，加强对建筑施工现场标准养护室的管理。

服务宗旨： 终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应； 终身免费提供技术咨询及服务； 新品依照购销合同实行整机免费保修， 在保修期内，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件； 在保修期外，仅对需更换的零配件收取成本费用；河南鑫利来具有完善的服务保障体系，服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需鑫利来，后续的故障确认，技术指导，定期回访都有鑫利来服务体系完成。